

TB Noise Remover

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Mengurangi masalah perekaman tertentu seperti desisan, senandung, klik, gemuruh, dan puncak terpotong.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
50 Hz Hum Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi dengungan listrik berdasarkan sekitar 50 Hz.
60 Hz Hum Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi dengungan listrik berdasarkan sekitar 60 Hz.
Basic Jangkauan: Off, On Bawaan: On	Mengaktifkan tahap pembersihan broadband utama untuk kebisingan latar belakang umum.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Clicks Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi klik singkat, letupan, dan suara impuls kecil.
Clip Repair Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Memperhalus puncak datar yang keras akibat rekaman yang kelebihan beban.
Digital Whine Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi nada elektronik yang sempit dan renekan digital bernada tinggi.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Hiss Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi desisan frekuensi tinggi yang stabil dari mikrofon, tape, atau preamp.
Low Rumble Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengurangi getaran dalam, penanganan kebisingan, dan gemuruh frekuensi rendah.
Reduction Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 70	Menetapkan kekuatan keseluruhan modul pembersihan yang diaktifkan.