

TB Spectral Transient Shaper

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Memisahkan serangan dan keberlanjutan sehingga Anda dapat mengubah pukulan, kejernihan, dan panjang berdasarkan area frekuensi.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
ATK_HIGH Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 8000	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini.
ATK_HIGH Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini.
ATK_HIGH Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini.
ATK_LOW Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 100	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini.
ATK_LOW Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini.
ATK_LOW Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini.
ATK_MID Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan serangan di band ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
ATK_MID Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Mengatur seberapa luas atau sempit fokus serangan band ini.
ATK_MID Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah energi serangan dipilih dalam kelompok ini.
Attack Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 4	Menaikkan atau menurunkan tepi depan suara.
Attack Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 50	Mengatur seberapa cepat pembentukan serangan menjadi rileks setelah setiap pukulan.
Attack Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Mengatur seberapa mudah plugin mengidentifikasi energi serangan.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Clipper Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan pemangkasan puncak perusahaan sebelum hasil akhir.
Clipper Threshold Jangkauan: -20 untuk 0 Bawaan: -0.7	Menyetel tingkat saat pemangkas mulai memangkas puncak.
Input Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas.
Limiter Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mengaktifkan perlindungan puncak akhir.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Limiter Threshold Jangkauan: -24 untuk 0 Bawaan: -0.1	Menetapkan level maksimum yang diizinkan oleh pembatas.
Lookahead Jangkauan: 0 untuk 20 Bawaan: 0	Membantu menangkap puncak mendadak dengan lebih lancar. Nilai-nilai yang lebih tinggi mungkin terasa kurang instan.
Mode Jangkauan: Simple, EQ Bawaan: Simple	Memilih satu pasangan kontrol luas atau memisahkan kontrol sensitivitas rendah, menengah, dan tinggi.
Monitor Jangkauan: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Bawaan: Normal	Memilih hasil penuh atau mengisolasi serangan, mempertahankan, atau menghilangkan perbedaan untuk didengarkan.
Output Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: 0	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan.
Oversampling Jangkauan: x1, x2, x4, x8 Bawaan: x1	Membuat distorsi berat atau membatasi suara menjadi lebih bersih dengan mengorbankan lebih banyak penggunaan CPU.
Program Jangkauan: 25 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Saturation Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Menyetel seberapa kuat bagian ini mengontrol level setelah ambang batas.
Saturation Drive Jangkauan: 0 untuk 36 Bawaan: 0	Menyetel seberapa kuat bagian ini mengontrol level setelah ambang batas.
Saturation Mode Jangkauan: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Bawaan: Soft	Memilih karakter harmonik yang ditambahkan ke suara berbentuk.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Saturation Shaper Link Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Membuat saturasi mengikuti serangan saat ini dan mempertahankan pembentukan.
SUS_HIGH Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 8000	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini.
SUS_HIGH Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini.
SUS_HIGH Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini.
SUS_LOW Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 100	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini.
SUS_LOW Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini.
SUS_LOW Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini.
SUS_MID Frequency Jangkauan: 20 untuk 20000 Bawaan: 1000	Memilih area tonal yang digunakan untuk pembentukan keberlanjutan di band ini.
SUS_MID Q Jangkauan: 0.1 untuk 10 Bawaan: 1	Menetapkan seberapa lebar atau sempit fokus keberlanjutan pita ini.
SUS_MID Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Menetapkan seberapa mudah mempertahankan energi yang dipilih dalam pita ini.
Sustain Gain Jangkauan: -24 untuk 24 Bawaan: -2	Menaikkan atau menurunkan badan dan ekor suara.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Sustain Release Jangkauan: 1 untuk 2000 Bawaan: 50	Menyetel seberapa cepat mempertahankan pembentukan kembali setelah suara berubah.
Sustain Sensitivity Jangkauan: 0 untuk 1 Bawaan: 0.5	Menyetel seberapa mudah plugin mengidentifikasi energi berkelanjutan.