

TB Limiter

MANUALE D'USO



Scopo

Interrompe i picchi acuti rendendo il segnale complessivo più forte, più deciso e più controllato.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Attack Gamma: 0.1 a 2 Predefinito: 2	Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Ceiling Gamma: -3 a 0 Predefinito: -1	Imposta il picco di uscita più alto che il limitatore può raggiungere.
Dither Gamma: Off, 16-bit, 24-bit Predefinito: Off	Aggiunge il rumore di livello molto basso appropriato durante la creazione di un file finale 16-bit o 24-bit.
Enhance Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Aggiunge dettagli di picco controllati in modo che il risultato limitato sembri più presente ed energetico.
Input Gain Gamma: 0 a 18 Predefinito: 4	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzalo per una risposta più forte o abbassalo per avere più headroom.
Program Gamma: 9 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Release Gamma: 20 a 500 Predefinito: 120	Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole.
RMS Assist Gamma: 0 a 100 Predefinito: 65	Aggiunge un controllo di livello medio più fluido insieme alla limitazione rapida del picco.
RMS Balance Gamma: 0 a 100 Predefinito: 0	Corregge le differenze di livello più lunghe tra i canali sinistro e destro senza inseguire ogni picco.