

TB Noise Remover

MANUALE D'USO



Scopo

Riduce problemi specifici di registrazione come sibili, ronzii, clic, rimbombi e picchi interrotti.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
50 Hz Hum Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce il ronzio elettrico a circa 50 Hz.
60 Hz Hum Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce il ronzio elettrico a circa 60 Hz.
Basic Gamma: Off, On Predefinito: On	Attiva la fase principale di pulizia della banda larga per il rumore di fondo generale.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Clicks Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce clic brevi, schiocchi e piccoli rumori impulsivi.
Clip Repair Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attenua i picchi piatti e aspri creati da una registrazione sovraccarica.
Digital Whine Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce i toni elettronici stretti e il lamento digitale acuto.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Hiss Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce il sibilo costante ad alta frequenza proveniente da microfoni, nastri o preamplificatori.
Low Rumble Gamma: Off, On Predefinito: Off	Riduce le vibrazioni profonde, il rumore dovuto alla manipolazione e il rimbombo a bassa frequenza.
Reduction Gamma: 0 a 100 Predefinito: 70	Imposta la forza complessiva dei moduli di pulizia abilitati.