

TB Compressor

ユーザーマニュアル



目的

不均一な音量のバランスをとり、サウンドのパンチ、滑らかさ、密度を形成します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 10	音が鳴り始めたときのエフェクトの反応速度を設定します。より速い値はフロントを制御します。値を遅くするとパンチが強くなります。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Input 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。
Knee 範囲: 0 に 6 デフォルト: 6	圧縮が始まるポイントを柔らかくします。値を高くすると、穏やかに聞こえ、目立たなくなります。
Lookahead 範囲: 0 に 20 デフォルト: 0	突然のピークをよりスムーズにキャッチするのに役立ちます。値を高くすると、即時性がわずかに低下する場合があります。
Makeup 範囲: 0 に 24 デフォルト: 0	圧縮後のレベルを復元し、音が静かになります。
Output 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Oversampling 範囲: 1x (Off), 2x, 4x, 8x デフォルト: 1x (Off)	CPU の使用量を増やす代わりに、激しい歪みや制限のあるサウンドをよりクリーンにします。
Program 範囲: 5 ファクトリープログラム デフォルト: Clean Control	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	スレッシュホールドを超えた後にレベルをどの程度強く制御するかを設定します。
Release 範囲: 5 に 1000 デフォルト: 100	音が小さくなってからエフェクトが緩むまでの速さを設定します。
RMS 範囲: Off, On デフォルト: Off	リスニング動作を高速なピーク制御からよりスムーズな平均レベル制御に変更します。
Saturation 範囲: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape デフォルト: Clean	圧縮後に追加される倍音キャラクターを選択します。
Saturation Drive 範囲: 0 に 4 デフォルト: 1	彩度セクションを押す強さを設定します。
Saturation Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	ハーモニックカラーセクションをオンまたはオフにします。
Saturation Mix 範囲: 0 に 1 デフォルト: 1	追加された倍音カラーをよりクリーンな圧縮サウンドとブレンドします。
Saturator Circuit Model 範囲: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X デフォルト: Legacy	彩度セクションの全体的な応答と色を選択します。
Sidechain High Cut 範囲: 100 に 20000 デフォルト: 20000	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから高周波を削除します。

制御と設定	何が変わるのか
Sidechain Low Cut 範囲: 20 に 10000 デフォルト: 20	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから低周波を削除します。
Stereo Link 範囲: Off, On デフォルト: On	ステレオイメージが片側に偏らないように、両方のチャンネルが同時に反応するようにします。
Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -18	現在のコントロールが動作し始める前に必要なサウンドの大きさを設定します。