

TB Disperser

ユーザーマニュアル



目的

ドラムやシンセヒットの前部を引き伸ばし、より重く、より鋭く、より弾力的に感じられるようにします。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Amount 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 70 %	名前付きエフェクトがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Frequency 範囲: 20 Hz に 20 kHz デフォルト: 200 Hz	このコントロールで使用される主要な音域またはキャリアピッチを選択します。
LFO Range 範囲: ± 0 oct に ± 4 oct デフォルト: ± 1 oct	移動中心周波数がどのくらいの距離を移動するかを設定します。
LFO Rate 範囲: 0.01 Hz に 10 Hz デフォルト: 0.25 Hz	中心周波数が移動する速さを設定します。
LFO Type 範囲: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND デフォルト: OFF	動きの形状を選択するか、自動動きをオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Pinch 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 0 %	位相スweepを狭い周波数領域に集中させます。値を高くすると、よりシャープで共鳴したサウンドになります。
Program 範囲: 10 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Speed 範囲: 0.25 x に 2 x デフォルト: 2 x	各ヒットの周囲のフェーズの動きを短縮または延長します。