

TB Distortion

ユーザーマニュアル



目的

穏やかな温かさからアグレッシブなブレイクアップまでを生み出し、オリジナルのサウンドとブレンドします。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Drive 範囲: 0 に 36 デフォルト: 6	サウンドに倍音カラーまたはディストーションを加える強さを設定します。
Drive Type 範囲: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold デフォルト: Soft	ソフトでウォームなものからハードまたはフォールドまで、メインのディストーションキャラクターを選択します。
Dynamics 範囲: -100 に 100 デフォルト: 0	演奏レベルに応じて歪みがどのように変化するかを変更します。負の値と正の値により、さまざまな種類の動きが作成されます。
High 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 20000	注目する歪み領域に含まれる最高周波数を設定します。
Low 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 20	歪みを重視する領域に含まれる最低周波数を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。
Output 範囲: -24 に 12 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Program 範囲: 9 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
TB Drive 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	ディストーション キャラクターの 2 番目の平行レイヤーを追加します。
TB Type 範囲: Level, Sample, Time, Bias デフォルト: Level	パラレルTBレイヤーによるサウンドの変化を選択します。