

TB EQ

ユーザーマニュアル



目的

最大 24 の正確なバンドでトーンを形成し、耳障りな周波数、ブーミーな周波数、気が散る周波数を制御します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 1 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞かを設定します。
Band 1 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 1 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 1 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 1 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 1 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 1 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 1 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 1 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: On	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 1 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 1 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 1 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 1 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 1 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 1 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 1 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 1 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 1 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 2 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 2 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 2 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 2 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 2 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 2 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 2 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 2 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 2 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 2 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 2 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 2 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 2 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 2 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 2 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 2 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 2 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 2 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 3 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 3 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 3 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 3 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 3 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 3 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 3 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 3 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 3 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 3 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 3 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 3 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 3 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 3 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 3 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 3 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 3 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 3 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 4 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 4 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 4 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 4 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 4 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 4 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 4 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 4 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 4 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 4 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 4 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 4 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 4 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 4 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 4 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 4 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 4 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 4 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 5 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 5 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 5 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 5 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 5 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 5 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 5 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 5 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 5 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 5 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 5 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 5 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 5 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 5 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 5 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 5 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 5 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 5 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 6 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 6 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 6 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 6 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 6 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 6 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 6 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 6 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 6 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 6 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 6 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 6 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 6 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 6 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 6 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 6 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 6 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 6 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 7 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 7 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 7 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 7 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 7 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 7 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 7 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 7 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 7 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 7 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 7 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 7 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 7 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 7 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 7 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 7 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 7 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 7 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 8 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 8 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 8 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 8 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 8 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 8 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 8 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 8 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 8 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 8 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 8 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 8 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 8 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 8 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 8 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 8 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 8 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 8 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 9 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 9 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 9 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 9 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 9 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 9 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 9 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 9 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 9 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 9 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 9 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 9 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 9 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 9 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 9 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 9 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 9 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 9 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 10 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 10 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 10 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 10 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 10 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 10 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 10 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 10 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 10 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 10 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 10 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 10 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 10 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 10 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 10 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 10 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 10 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 10 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 11 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 11 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 11 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 11 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 11 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 11 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 11 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 11 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 11 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 11 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 11 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 11 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 11 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 11 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 11 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 11 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 11 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 11 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 12 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 12 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 12 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 12 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 12 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 12 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 12 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 12 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 12 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 12 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 12 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 12 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 12 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 12 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 12 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 12 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 12 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 12 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 13 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 13 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 13 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 13 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 13 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 13 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 13 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 13 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 13 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 13 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 13 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 13 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 13 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 13 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 13 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 13 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 13 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 13 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 14 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 14 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 14 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 14 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 14 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 14 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 14 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 14 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 14 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 14 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 14 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 14 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 14 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 14 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 14 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 14 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 14 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 14 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 15 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 15 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 15 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 15 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 15 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 15 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 15 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 15 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 15 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 15 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 15 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 15 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 15 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 15 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 15 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 15 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 15 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 15 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 16 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 16 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 16 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 16 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 16 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 16 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 16 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 16 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 16 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 16 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 16 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 16 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 16 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 16 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 16 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 16 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 16 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 16 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 17 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 17 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 17 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 17 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 17 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 17 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 17 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 17 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 17 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 17 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 17 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 17 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 17 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 17 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 17 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 17 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 17 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 17 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 18 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 18 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 18 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 18 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 18 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 18 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 18 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 18 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 18 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 18 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 18 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 18 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 18 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 18 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 18 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 18 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 18 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 18 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 19 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 19 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 19 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 19 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 19 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 19 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 19 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 19 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 19 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 19 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 19 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 19 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 19 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 19 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 19 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 19 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 19 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 19 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 20 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 20 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 20 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 20 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 20 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 20 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 20 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 20 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 20 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 20 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 20 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 20 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 20 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 20 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 20 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 20 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 20 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 20 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 21 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 21 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 21 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 21 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 21 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 21 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 21 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 21 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 21 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 21 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 21 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 21 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 21 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 21 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 21 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 21 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 21 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 21 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 22 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 22 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 22 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 22 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 22 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 22 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホルドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 22 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 22 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 22 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。

制御と設定	何が変わるのか
Band 22 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 22 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 22 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 22 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 22 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 22 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 22 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 22 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 22 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 23 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 23 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 23 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 23 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。
Band 23 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 23 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 23 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 23 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 23 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 23 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 23 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 23 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 23 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 23 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 23 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。
Band 23 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 23 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 23 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Band 24 Attenuation 範囲: -96 に -3 デフォルト: -96	選択した共鳴をどれだけ除去するか、または分離リスニングモードで聞くかを設定します。
Band 24 Channel Mode 範囲: Stereo, Mid, Side デフォルト: Stereo	このバンドが変更するステレオチャンネルまたはセンター/サイドエリアを選択します。
Band 24 Dynamic 範囲: Off, On デフォルト: Off	選択した周波数が大きくなるか小さくなる場合にのみ、この帯域を移動させます。
Band 24 Dynamic Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 15	選択した周波数の新しいピークにバンドがどのくらい早く反応するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Band 24 Dynamic Range 範囲: -24 に 24 デフォルト: -6	ダイナミック コントロールがアクティブなときにバンドが移動できる距離を制限します。
Band 24 Dynamic Ratio 範囲: 1 に 20 デフォルト: 2	バンドがスレッシュホールドを超えた後にどの程度強く反応するかを設定します。
Band 24 Dynamic Release 範囲: 1 に 2000 デフォルト: 150	選択した周波数が安定した後に帯域が戻るまでの時間を設定します。
Band 24 Dynamic Threshold 範囲: -60 に 0 デフォルト: -24	ダイナミックな動きが始まる前に、選択した周波数がどのくらい大きくなければならないかを設定します。
Band 24 Enabled 範囲: Off, On デフォルト: Off	この EQ バンドをオンまたはオフにします。
Band 24 Frequency 範囲: 20 に 20000 デフォルト: 1000	このバンドが変化する音域を選択します。
Band 24 Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択した色調領域を上げたり下げたりします。
Band 24 Q 範囲: 0.1 に 30 デフォルト: 1	音色の変化の幅を設定します。
Band 24 Spectral 範囲: Off, On デフォルト: Off	この帯域周辺の狭いレゾナンスの集中制御をオンにします。
Band 24 Spectral Depth 範囲: 0 に 24 デフォルト: 24	強く検出された共鳴をどの程度低減するかを設定します。
Band 24 Spectral Niddle 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	より狭く、より目立つレゾナンスにコントロールを集中させます。

制御と設定	何が変わるのか
Band 24 Spectral Range 範囲: 0.05 に 8 デフォルト: 1	この帯域付近の最大共振低減を制限します。
Band 24 Spectral Sensitivity 範囲: 0 に 1 デフォルト: 0.5	コントロールのために狭いレゾナンスをどの程度簡単に選択するかを設定します。
Band 24 Type 範囲: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass デフォルト: Bell	このバンドのフィルター形状を選択します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Delta Band 範囲: 0 に 23 デフォルト: 0	どの帯域で変化する音だけを分離するときに聞くかを選択します。
Delta Mode 範囲: Off, All bands, Selected band デフォルト: Off	分離リスニングが 1 つのバンドに従うか、現在の EQ 処理モードに従うかを選択します。
Input Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。
Output Gain 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Program 範囲: 6 ファクトリープログラム デフォルト: Init / Flat	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。