

# TB Limiter

## ユーザーマニュアル



# 目的

信号全体をより大きく、よりしっかりと、よりコントロールしながら、鋭いピークを停止します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026  
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

# 制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

| 制御と設定                                                  | 何が変わるのか                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b><br>範囲: 0.1 に 2<br>デフォルト: 2               | 音が鳴り始めたときのエフェクトの反応速度を設定します。より速い値はフロントを制御します。値を遅くするとパンチが強くなります。 |
| <b>Bypass</b><br>範囲: Off, On<br>デフォルト: Off             | エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。                                 |
| <b>Ceiling</b><br>範囲: -3 に 0<br>デフォルト: -1              | リミッターが到達できる最高の出力ピークを設定します。                                     |
| <b>Dither</b><br>範囲: Off, 16-bit, 24-bit<br>デフォルト: Off | 16-bit または 24-bit 最終ファイルを作成するときに、適切な非常に低レベルのノイズを追加します。         |
| <b>Enhance</b><br>範囲: 0 に 100<br>デフォルト: 0              | 制御されたピークのディテールを追加することで、限られた結果がより存在感があり、エネルギー感に感じられるようにします。     |
| <b>Input Gain</b><br>範囲: 0 に 18<br>デフォルト: 4            | プラグインに入力されるサウンドの大きさを設定します。上げるとレスポンスが強くなり、下げるとヘッドルームが広がります。     |
| <b>Program</b><br>範囲: 9 ファクトリープログラム<br>デフォルト: Init     | 工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。                 |

| 制御と設定                                         | 何が変わるのか                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Release</b><br>範囲: 20 に 500<br>デフォルト: 120  | 音が小さくなってからエフェクトが緩むまでの速さを設定します。         |
| <b>RMS Assist</b><br>範囲: 0 に 100<br>デフォルト: 65 | 高速なピーク制限に加えて、よりスムーズな平均レベル制御を追加します。     |
| <b>RMS Balance</b><br>範囲: 0 に 100<br>デフォルト: 0 | すべてのピークを追うことなく、左右のチャンネル間の長いレベル差を補正します。 |