

TB Noise Remover

ユーザーマニュアル



目的

ヒスノイズ、ハム音、クリック音、ランブル音、ピークのクリップなど、録音特有の問題を軽減します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
50 Hz Hum 範囲: Off, On デフォルト: Off	50 Hz 付近の電気ハムを低減します。
60 Hz Hum 範囲: Off, On デフォルト: Off	60 Hz 付近の電気ハムを低減します。
Basic 範囲: Off, On デフォルト: On	一般的なバックグラウンド ノイズに対してメインのブロードバンド クリーンアップ ステージをオンにします。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Clicks 範囲: Off, On デフォルト: Off	短いクリック音、ポップ音、小さなインパルスノイズを低減します。
Clip Repair 範囲: Off, On デフォルト: Off	過負荷の録音によって生じる耳障りなフラットピークを和らげます。
Digital Whine 範囲: Off, On デフォルト: Off	狭い電子音や高音のデジタルノイズを軽減します。

制御と設定	何が変わるのか
Hiss 範囲: Off, On デフォルト: Off	マイク、テープ、プリアンプからの安定した高周波ヒスノイズを低減します。
Low Rumble 範囲: Off, On デフォルト: Off	深い振動、ハンドリングノイズ、低周波のランブルを低減します。
Reduction 範囲: 0 に 100 デフォルト: 70	有効なクリーンアップ モジュールの全体的な強度を設定します。