

TB SubLow

ユーザーマニュアル



目的

選択した周波数に集中したサブベースを追加して、ローエンドの重みとインパクトを強化します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Bloom 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 15 %	生成された低音の周囲に、ゆっくりと膨らむレイヤーを追加します。
Bypass 範囲: Active, Bypassed デフォルト: Active	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Core 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 30 %	生成される低音の安定した中心と重みを設定します。
Output 範囲: -12 dB に +6 dB デフォルト: 0 dB	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Program 範囲: 12 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Punch 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 20 %	発生する低音の立ち上がりを強調し、インパクトを強めます。
Response 範囲: 0 % に 100 % デフォルト: 50 %	追加されたサブベースが元のサウンドの変化にどれだけ速く追従するかを設定します。

制御と設定	何が変わるのか
Target 範囲: 32 Hz に 250 Hz デフォルト: 55 Hz	追加するサブベースのメイン周波数を選択します。