

TB Center

사용 설명서



목적

흩어진 위상 신호와 불안정한 스테레오 이미지를 선명한 중앙으로 모아주는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Band High 범위: 0 - 100 기본값: 100	고역을 중앙으로 모으는 강도를 정합니다.
Band Low 범위: 0 - 100 기본값: 100	저역을 중앙으로 모으는 강도를 정합니다.
Band Mid-High 범위: 0 - 100 기본값: 100	중고역을 중앙으로 모으는 강도를 정합니다.
Band Mid-Low 범위: 0 - 100 기본값: 100	중저역을 중앙으로 모으는 강도를 정합니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Intensity 범위: 0 - 200 기본값: 100	스테레오 위치를 바로잡는 전체 강도를 정합니다. 중간값에서 시작해 이미지가 안정되는 지점까지만 높이세요.
Lookahead 범위: 0 - 100 기본값: 20	빠르게 움직이는 소리의 위치를 더 매끄럽게 잡아줍니다. 높일수록 안정적이지만 반응이 조금 둔하게 느껴질 수 있습니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
M/S Width 범위: 0 - 200 기본값: 100	센터링 후 최종 스테레오 폭을 정합니다. 100%는 원래 폭을 유지하며, 낮추면 좁아지고 높이면 넓어집니다.
Multiband 범위: Off, On 기본값: Off	저역, 중역, 고역의 센터링 강도를 각각 조절할 수 있게 합니다.
Program 범위: 6개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Response 범위: 0 - 100 기본값: 75	중양 위치가 움직임을 따라가는 속도를 정합니다. 낮추면 부드럽고, 높이면 움직이는 소리를 더 빠르게 따라잡니다.
Time Center 범위: 0 - 100 기본값: 100	좌우 신호의 도착 시점을 중앙에 맞춥니다. 이미지가 번지거나 양쪽으로 찢어지는 느낌이 들 때 높이세요.