

TB Compressor

사용 설명서



목적

들쭉날쭉한 음량을 고르게 정리하고 소리의 펀치감, 부드러움, 밀도를 조절하는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Attack 범위: 0.1 - 200 기본값: 10	소리가 시작될 때 효과가 반응하는 속도를 정합니다. 빠르면 앞부분을 단단히 잡고, 느리면 펀치가 더 살아납니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Input 범위: -24 - 24 기본값: 0	플러그인으로 들어가는 음량을 정합니다. 높이면 더 강하게 작동하고, 낮추면 출력 여유가 생깁니다.
Knee 범위: 0 - 6 기본값: 6	압축이 시작되는 지점을 부드럽게 합니다. 값이 높을수록 더 부드럽고 덜 명확하게 들립니다.
Lookahead 범위: 0 - 20 기본값: 0	갑자기 튀는 피크를 더 부드럽게 잡아줍니다. 높일수록 반응이 조금 둔하게 느껴질 수 있습니다.
Makeup 범위: 0 - 24 기본값: 0	컴프레션으로 줄어든 음량을 다시 보충합니다.
Output 범위: -24 - 24 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Oversampling 범위: 1x (Off), 2x, 4x, 8x 기본값: 1x (Off)	강한 왜곡이나 리미팅에서 거친 디지털 느낌을 줄입니다. 높일수록 컴퓨터 사용량이 늘어납니다.
Program 범위: 5개 팩토리 프리셋 기본값: Clean Control	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Ratio 범위: 1 - 20 기본값: 2	기준 음량을 넘은 신호를 얼마나 강하게 눌러줄지 정합니다.
Release 범위: 5 - 1000 기본값: 100	소리가 작아진 뒤 효과가 풀리는 속도를 정합니다.
RMS 범위: Off, On 기본값: Off	청취 동작을 빠른 피크 제어에서 보다 부드러운 평균 레벨 제어로 변경합니다.
Saturation 범위: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape 기본값: Clean	압축 후에 추가된 고조파 문자를 선택합니다.
Saturation Drive 범위: 0 - 4 기본값: 1	채도 섹션을 얼마나 강하게 밀어넣는지 설정합니다.
Saturation Enabled 범위: Off, On 기본값: Off	조화색 섹션을 켜거나 끕니다.
Saturation Mix 범위: 0 - 1 기본값: 1	더 깨끗한 압축 사운드에 추가된 하모닉 색상을 혼합합니다.
Saturator Circuit Model 범위: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X 기본값: Legacy	채도 섹션의 전반적인 반응과 색상을 선택합니다.
Sidechain High Cut 범위: 100 - 20000 기본값: 20000	현재 소리 또는 효과 레이어의 고역을 줄입니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Sidechain Low Cut 범위: 20 - 10000 기본값: 20	현재 소리 또는 효과 레이어의 저역을 줄입니다.
Stereo Link 범위: Off, On 기본값: On	두 채널이 함께 반응하여 스테레오 이미지가 한쪽으로 치우치지 않도록 합니다.
Threshold 범위: -60 - 0 기본값: -18	현재 기능이 작동하기 시작하는 음량 기준을 정합니다.