

TB Distortion

사용 설명서



목적

은은한 온기부터 거친 파괴감까지 원하는 왜곡을 만들고 원음과 자연스럽게 섞어주는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Drive 범위: 0 - 36 기본값: 6	소리를 얼마나 강하게 밀어 넣어 배음과 왜곡을 만들지 정합니다.
Drive Type 범위: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold 기본값: Soft	부드럽고 따뜻한 것부터 단단하거나 접힌 것까지 주요 왜곡 특성을 선택합니다.
Dynamics 범위: -100 - 100 기본값: 0	재생 레벨에 따른 왜곡 방식을 변경합니다. 음수 값과 양수 값은 다양한 종류의 움직임을 만듭니다.
High 범위: 20 - 20000 기본값: 20000	집중된 왜곡 영역에 포함되는 가장 높은 주파수를 설정합니다.
Low 범위: 20 - 20000 기본값: 20	집중된 왜곡 영역에 포함되는 최저 주파수를 설정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Mix 범위: 0 - 100 기본값: 100	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.
Output 범위: -24 - 12 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Program 범위: 9개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
TB Drive 범위: 0 - 100 기본값: 0	왜곡 문자의 두 번째 평행 레이어를 추가합니다.
TB Type 범위: Level, Sample, Time, Bias 기본값: Level	병렬 TB 레이어가 사운드를 변경하는 방법을 선택합니다.