

TB Noise Remover

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Doel

Vermindert specifieke opnameproblemen zoals ruis, brom, klikken, gerommel en afgekapte pieken.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
50 Hz Hum Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert elektrische brom rond 50 Hz.
60 Hz Hum Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert elektrische brom rond 60 Hz.
Basic Bereik: Off, On Standaard: On	Schakelt de hoofdfase voor het opschonen van breedband in voor algemeen achtergrondgeluid.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Clicks Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert korte klikken, ploffen en kleine impulsgeluiden.
Clip Repair Bereik: Off, On Standaard: Off	Verzacht de harde, vlakke pieken die worden veroorzaakt door een overbelaste opname.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Digital Whine Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert smalle elektronische tonen en hoog digitaal gejank.
Hiss Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert de constante hoogfrequente ruis van microfoons, cassettebandjes of voorversterkers.
Low Rumble Bereik: Off, On Standaard: Off	Vermindert diepe trillingen, handlinggeluiden en laagfrequent gerommel.
Reduction Bereik: 0 aan 100 Standaard: 70	Stelt de algehele sterkte in van de ingeschakelde opruimmodules.