

# TB Vocoder

## GEbruikersHANDLEIDING



# Doel

**Plaatsst het ritme en de articulatie van het ene geluid op de toon van een ander geluid.**

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

## Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

| Controle en instellingen                                       | Wat het verandert                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b><br>Bereik: 0.1 aan 200<br>Standaard: 3           | Stelt in hoe snel het effect reageert wanneer een geluid begint. Snellere waarden beheersen het front; langzamere waarden behouden meer punch. |
| <b>Bands</b><br>Bereik: 8 aan 64<br>Standaard: 32              | Stelt in hoeveel frequentiesegmenten de spraakvorm dragen. Meer bands klinken helderder; minder bands klinken meer vintage.                    |
| <b>Bypass</b><br>Bereik: Off, On<br>Standaard: Off             | Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.                                                             |
| <b>Carrier Count</b><br>Bereik: 2 aan 100<br>Standaard: 3      | Stelt in hoeveel interne draaggolfstemmen op elkaar worden gestapeld.                                                                          |
| <b>Carrier Resonance</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 50 | Verandert de scherpte en tonale focus van de interne draaggolfstemmen.                                                                         |
| <b>Carrier Tune</b><br>Bereik: -24 aan 24<br>Standaard: 0      | Kiest de hoofdnoot of het toongebied dat door deze regelaar wordt gebruikt.                                                                    |

| Controle en instellingen                                             | Wat het verandert                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 30                   | Verandert de algehele helderheid en het toonkarakter.                                                        |
| <b>Detail</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 65                  | Stelt in hoeveel fijne spraak en voorbijgaande details worden overgedragen.                                  |
| <b>Floor</b><br>Bereik: -90 aan -30<br>Standaard: -70                | Stelt in hoe stil de invoer mag zijn voordat de overgedragen beweging wordt afgesloten.                      |
| <b>Imprint</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 100                | Stelt in hoe sterk de articulatie en het ritme van de invoer op de drager worden afgedrukt.                  |
| <b>Mix</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 100                    | Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid.                                                          |
| <b>Output</b><br>Bereik: -18 aan 6<br>Standaard: 0                   | Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.                                                      |
| <b>Pressure</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 25                | Voegt dichtheid en stevigheid toe aan de overgedragen envelop.                                               |
| <b>Program</b><br>Bereik: 120 fabrieksprogramma's<br>Standaard: Init | Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. |
| <b>Range High</b><br>Bereik: 2000 aan 18000<br>Standaard: 14000      | Stelt de hoogste frequentie in die wordt gebruikt om articulatie over te dragen.                             |
| <b>Range Low</b><br>Bereik: 40 aan 500<br>Standaard: 90              | Stelt de laagste frequentie in die wordt gebruikt om articulatie over te dragen.                             |
| <b>Release</b><br>Bereik: 5 aan 2000<br>Standaard: 50                | Stelt in hoe snel het effect ontspant nadat het geluid zachter wordt.                                        |

| Controle en instellingen                                                               | Wat het verandert                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shift</b><br>Bereik: -24 aan 24<br>Standaard: 0                                     | Verplaatst de geselecteerde toonhoogte of frequentiestructuur naar boven of naar beneden. |
| <b>Sibilance</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 50                                 | Herstelt of benadrukt medeklinkers zoals S en T voor duidelijkere woorden.                |
| <b>Sidechain</b><br>Bereik: Off, On<br>Standaard: Off                                  | Gebruikt een extern geluid als drager in plaats van de interne drager.                    |
| <b>Tone</b><br>Bereik: -100 aan 100<br>Standaard: 0                                    | Maakt het vocoderresultaat donkerder of helderder.                                        |
| <b>Type</b><br>Bereik: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert<br>Standaard: Vocoder | Kiest het geluidskarakter of de verwerkingsstijl.                                         |
| <b>Warp</b><br>Bereik: -100 aan 100<br>Standaard: 0                                    | Rekt of verschuift de overgedragen frequentievorm voor een ander vocaal karakter.         |
| <b>Whiten</b><br>Bereik: 0 aan 100<br>Standaard: 75                                    | Egaliseert het draaggolfspectrum, zodat spraakdetails duidelijker worden overgedragen.    |
| <b>Width</b><br>Bereik: 0 aan 200<br>Standaard: 100                                    | Stelt de stereospreiding van het verwerkte geluid in.                                     |