

TB Limiter

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Interrompe picos agudos enquanto torna o sinal geral mais alto, mais firme e mais controlado.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Attack Alcance: 0.1 para 2 Padrão: 2	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Ceiling Alcance: -3 para 0 Padrão: -1	Define o pico de saída mais alto que o limitador pode atingir.
Dither Alcance: Off, 16-bit, 24-bit Padrão: Off	Adiciona o ruído de nível muito baixo apropriado ao criar um arquivo final 16-bit ou 24-bit.
Enhance Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Adiciona detalhes de pico controlados para que o resultado limitado pareça mais presente e energético.
Input Gain Alcance: 0 para 18 Padrão: 4	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço.
Program Alcance: 9 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.

Controle e configurações	O que isso muda
Release Alcance: 20 para 500 Padrão: 120	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo.
RMS Assist Alcance: 0 para 100 Padrão: 65	Adiciona um controle de nível médio mais suave junto com a limitação rápida de pico.
RMS Balance Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Corrige diferenças de nível mais longas entre os canais esquerdo e direito sem perseguir cada pico.