

TB Noise Remover

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Reduz problemas específicos de gravação, como chiados, zumbidos, cliques, ruídos e picos cortados.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
50 Hz Hum Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz o zumbido elétrico com base em cerca de 50 Hz.
60 Hz Hum Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz o zumbido elétrico com base em cerca de 60 Hz.
Basic Alcance: Off, On Padrão: On	Ativa o estágio principal de limpeza de banda larga para ruído de fundo geral.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Clicks Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz cliques curtos, estalos e pequenos ruídos de impulso.
Clip Repair Alcance: Off, On Padrão: Off	Suaviza os picos planos criados por uma gravação sobrecarregada.
Digital Whine Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz tons eletrônicos estreitos e ruídos digitais agudos.

Controle e configurações	O que isso muda
Hiss Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz o chiado constante de alta frequência de microfones, fitas ou pré-amplificadores.
Low Rumble Alcance: Off, On Padrão: Off	Reduz a vibração profunda, o ruído de manuseio e o ruído de baixa frequência.
Reduction Alcance: 0 para 100 Padrão: 70	Define a força geral dos módulos de limpeza habilitados.