

TB Compressor

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Балансирует неравномерную громкость и формирует резкость, плавность и плотность звука.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим. Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Attack Диапазон: 0.1 чтобы 200 По умолчанию: 10	Устанавливает скорость реакции эффекта на начало звука. Более быстрые значения контролируют фронт; более медленные значения сохраняют больше энергии.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Input Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Устанавливает громкость звука, поступающего в плагин. Поднимите его для более сильного отклика или опустите для большего запаса мощности.
Knee Диапазон: 0 чтобы 6 По умолчанию: 6	Смягчает точку начала сжатия. Более высокие значения звучат мягче и менее очевидны.
Lookahead Диапазон: 0 чтобы 20 По умолчанию: 0	Помогает более плавно улавливать внезапные пики. Более высокие значения могут показаться немного менее непосредственными.
Makeup Диапазон: 0 чтобы 24 По умолчанию: 0	Восстанавливает уровень после сжатия, сделавшего звук тише.
Output Диапазон: -24 чтобы 24 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.

Управление и настройки	Что это меняет
Oversampling Диапазон: 1x (Off), 2x, 4x, 8x По умолчанию: 1x (Off)	Делает сильные искажения или ограничение звука чище за счет большего использования процессора.
Program Диапазон: 5 заводские программы По умолчанию: Clean Control	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Ratio Диапазон: 1 чтобы 20 По умолчанию: 2	Устанавливает, насколько сильно контролируется уровень после пересечения порога.
Release Диапазон: 5 чтобы 1000 По умолчанию: 100	Устанавливает скорость ослабления эффекта после того, как звук становится тише.
RMS Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Изменяет поведение прослушивания с быстрого контроля пиков на более плавный контроль среднего уровня.
Saturation Диапазон: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape По умолчанию: Clean	Выбирает гармонический характер, добавляемый после сжатия.
Saturation Drive Диапазон: 0 чтобы 4 По умолчанию: 1	Устанавливает, насколько сильно нажимается секция насыщения.
Saturation Enabled Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает раздел гармонических цветов.
Saturation Mix Диапазон: 0 чтобы 1 По умолчанию: 1	Смешивает добавленный гармонический цвет с более чистым сжатым звуком.
Saturator Circuit Model Диапазон: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X По умолчанию: Legacy	Выбирает общий отклик и цвет раздела насыщенности.

Управление и настройки	Что это меняет
Sidechain High Cut Диапазон: 100 чтобы 20000 По умолчанию: 20000	Удаляет высокие частоты из текущего слоя звука или эффекта.
Sidechain Low Cut Диапазон: 20 чтобы 10000 По умолчанию: 20	Удаляет низкие частоты из текущего слоя звука или эффекта.
Stereo Link Диапазон: Off, On По умолчанию: On	Заставляет оба канала реагировать одновременно, чтобы стереоизображение не отклонялось в одну сторону.
Threshold Диапазон: -60 чтобы 0 По умолчанию: -18	Устанавливает, насколько громким должен быть звук, прежде чем текущий элемент управления начнет работать.