

TB Disperser

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Растягивает переднюю часть ударных и синтезаторных ударов, чтобы они казались тяжелее, резче и эластичнее.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Amount Диапазон: 0 % чтобы 100 % По умолчанию: 70 %	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Frequency Диапазон: 20 Hz чтобы 20 kHz По умолчанию: 200 Hz	Выбирает основную тональную область или высоту несущей, используемую этим элементом управления.
LFO Range Диапазон: ± 0 oct чтобы ± 4 oct По умолчанию: ± 1 oct	Устанавливает расстояние перемещения центральной частоты.
LFO Rate Диапазон: 0.01 Hz чтобы 10 Hz По умолчанию: 0.25 Hz	Устанавливает скорость изменения центральной частоты.
LFO Type Диапазон: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND По умолчанию: OFF	Выбирает форму движения или отключает автоматическое движение.

Управление и настройки	Что это меняет
Pinch Диапазон: 0 % чтобы 100 % По умолчанию: 0 %	Фокусирует развертку фазы вокруг более узкой частотной области. Более высокие значения звучат резче и резонанснее.
Program Диапазон: 10 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Speed Диапазон: 0.25 x чтобы 2 x По умолчанию: 2 x	Укорачивает или растягивает фазовое движение вокруг каждого удара.