

TB Inverted Phaser

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Добавляет звуку глубокое вращающееся фазовое движение и необычное ощущение пространства.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Amount Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 65	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Centre Диапазон: 120 чтобы 4000 По умолчанию: 720	Выбирает основную тональную область, где слышно движение фазера.
Depth Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 70	Устанавливает расстояние перемещения.
Feedback Диапазон: 0 чтобы 85 По умолчанию: 28	Возвращает обработанный звук в эффект для создания более продолжительного или сильного результата.
Jitter Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 0	Добавляет неравномерность движений, поэтому повторение движений кажется менее точным.

Управление и настройки	Что это меняет
LFO Shape Диапазон: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square По умолчанию: Sine	Выбирает шаблон движения фазера.
Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Смешивает исходный звук с обработанным звуком.
Output Диапазон: -12 чтобы 6 По умолчанию: 0	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки.
Program Диапазон: 13 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Rate Диапазон: 0.02 чтобы 8 По умолчанию: 0.35	Устанавливает, как быстро повторяется движение.
Spacing Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 35	Распределяет фазовые вырезы ближе друг к другу или дальше друг от друга.
Stages Диапазон: 1 чтобы 12 По умолчанию: 6	Устанавливает количество используемых фазовых меток. Большее количество этапов создает более плотную и сложную развертку.