

TB Ring Modulation

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Добавляет металлический резонанс и ритмичную дрожь с внутренним несущим тоном.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Frequency Диапазон: 0.1 чтобы 5000 По умолчанию: 120	Выбирает основную тональную область или высоту несущей, используемую этим элементом управления.
Mix Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 50	Смешивает исходный звук с обработанным звуком.
Program Диапазон: 6 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Shape Диапазон: Sine чтобы Square По умолчанию: Sine	Перемещает внутреннюю несущую от гладкой синусоидальной волны к более резкой прямоугольной.
Tone Диапазон: 500 чтобы 20000 По умолчанию: 12000	Затемняет или осветляет металлические побочные частоты, создаваемые эффектом.