

TB Noise Remover

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Reduce problemas de grabación específicos como silbidos, zumbidos, clics, ruidos y picos recortados.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
50 Hz Hum Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce el zumbido eléctrico en torno a 50 Hz.
60 Hz Hum Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce el zumbido eléctrico en torno a 60 Hz.
Basic Rango: Off, On Predeterminado: On	Activa la etapa principal de limpieza de banda ancha para el ruido de fondo general.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Clicks Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce los clics cortos, los estallidos y los pequeños ruidos impulsivos.
Clip Repair Rango: Off, On Predeterminado: Off	Suaviza los picos planos y ásperos creados por una grabación sobrecargada.
Digital Whine Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce los tonos electrónicos estrechos y los chirridos digitales agudos.

Controles y configuraciones	que cambia
Hiss Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce el silbido constante de alta frecuencia de micrófonos, cintas o preamplificadores.
Low Rumble Rango: Off, On Predeterminado: Off	Reduce la vibración profunda, el ruido de manejo y el ruido de baja frecuencia.
Reduction Rango: 0 a 100 Predeterminado: 70	Establece la solidez general de los módulos de limpieza habilitados.