

TB Ring Modulation

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Agrega resonancia metálica y temblor rítmico con un tono portador interno.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Frequency Rango: 0.1 a 5000 Predeterminado: 120	Elige el área tonal principal o tono portador utilizado por este control.
Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 50	Combina el sonido original con el sonido procesado.
Program Rango: 6 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Shape Rango: Sine a Square Predeterminado: Sine	Mueve la portadora interna desde una onda sinusoidal suave hacia una onda cuadrada más nítida.
Tone Rango: 500 a 20000 Predeterminado: 12000	Oscurece o ilumina las frecuencias laterales metálicas creadas por el efecto.