

TB SubLow

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Agrega subgraves enfocados en una frecuencia elegida para fortalecer el peso y el impacto de los graves.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Bloom Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 15 %	Agrega una capa más lenta y que se hincha alrededor del tono bajo generado.
Bypass Rango: Active, Bypassed Predeterminado: Active	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Core Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 30 %	Establece el centro estable y el peso del tono bajo generado.
Output Rango: -12 dB a +6 dB Predeterminado: 0 dB	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Program Rango: 12 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Punch Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 20 %	Enfatiza el comienzo del tono bajo generado para un impacto más fuerte.
Response Rango: 0 % a 100 % Predeterminado: 50 %	Establece la rapidez con la que los subgraves añadidos siguen los cambios en el sonido original.

Controles y configuraciones	que cambia
Target Rango: 32 Hz a 250 Hz Predeterminado: 55 Hz	Elige la frecuencia principal del subgrave añadido.