

TB Compressor

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Balanserar ojämn volym och formar kraften, jämnheten och densiteten hos ett ljud.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Attack Räckvidd: 0.1 till 200 Standard: 10	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Input Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd.
Knee Räckvidd: 0 till 6 Standard: 6	Mjukar upp punkten där kompressionen börjar. Högre värden låter skonsammare och mindre självklart.
Lookahead Räckvidd: 0 till 20 Standard: 0	Hjälper till att fånga plötsliga toppar smidigare. Högre värden kan kännas något mindre omedelbara.
Makeup Räckvidd: 0 till 24 Standard: 0	Återställer nivån efter att komprimeringen har gjort ljudet tystare.
Output Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Oversampling Räckvidd: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Standard: 1x (Off)	Gör kraftig distorsion eller begränsande ljud renare till priset av mer CPU-användning.
Program Räckvidd: 5 fabriksprogram Standard: Clean Control	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Ratio Räckvidd: 1 till 20 Standard: 2	Ställer in hur starkt nivån kontrolleras efter att den passerat tröskeln.
Release Räckvidd: 5 till 1000 Standard: 100	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare.
RMS Räckvidd: Off, On Standard: Off	Ändrar lyssningsbeteendet från snabb toppkontroll till mjukare medelnivåkontroll.
Saturation Räckvidd: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Standard: Clean	Väljer det övertonstecken som läggs till efter komprimering.
Saturation Drive Räckvidd: 0 till 4 Standard: 1	Ställer in hur kraftigt mättnadssektionen trycks.
Saturation Enabled Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår på eller av den harmoniska färgsektionen.
Saturation Mix Räckvidd: 0 till 1 Standard: 1	Blandar den extra harmoniska färgen med det renare komprimerade ljudet.
Saturator Circuit Model Räckvidd: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Standard: Legacy	Väljer det övergripande svaret och färgen för mättnadssektionen.
Sidechain High Cut Räckvidd: 100 till 20000 Standard: 20000	Tar bort höga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Sidechain Low Cut Räckvidd: 20 till 10000 Standard: 20	Tar bort låga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet.
Stereo Link Räckvidd: Off, On Standard: On	Får båda kanalerna att reagera tillsammans så att stereobilden inte lutar åt ena sidan.
Threshold Räckvidd: -60 till 0 Standard: -18	Ställer in hur högt ljudet måste vara innan den aktuella kontrollen börjar fungera.