

TB Compressor

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ปรับสมดุลระดับเสียงที่ไม่สม่ำเสมอและกำหนดรูปทรง ความนุ่มนวล และความหนาแน่นของเสียง

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพารามิเตอร์ ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Attack พิสัย: 0.1 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 10	ตั้งค่าความเร็วที่เอฟเฟกต์จะตอบสนองเมื่อเริ่มเสียง ค่าที่เร็วกว่าจะควบคุมส่วนหน้า ค่าที่ช้าลงจะยิ่งเจาะมากขึ้น
Bypass พิสัย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Input พิสัย: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าความดังของเสียงที่เข้าสู่ปลั๊กอิน ยกขึ้นเพื่อการตอบสนองที่มากขึ้นหรือลดลงเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น
Knee พิสัย: 0 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: 6	ทำให้จุดที่การบีบอัดเริ่มต้นอ่อนลง ค่าที่สูงกว่าจะนุ่มนวลกว่าและชัดเจนน้อยลง
Lookahead พิสัย: 0 ถึง 20 ค่าเริ่มต้น: 0	ช่วยให้จับยอดเขากะทันหันได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ค่าที่สูงกว่าอาจรู้สึกน้อยลงทันที
Makeup พิสัย: 0 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	คืนระดับหลังจากการบีบอัดทำให้เสียงเรียบลง
Output พิสัย: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Oversampling ฟิลล์ย: 1x (Off), 2x, 4x, 8x ค่าเริ่มต้น: 1x (Off)	สร้างความผิดเพี้ยนอย่างมากหรือการจำกัดเสียงที่สะอาดขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CPU มากขึ้น
Program ฟิลล์ย: 5 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Clean Control	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Ratio ฟิลล์ย: 1 ถึง 20 ค่าเริ่มต้น: 2	กำหนดระดับการควบคุมที่เข้มงวดหลังจากที่ข้ามเกณฑ์ไปแล้ว
Release ฟิลล์ย: 5 ถึง 1000 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟกต์ที่จะผ่อนคลายหลังจากที่เสียงเงียบลง
RMS ฟิลล์ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เปลี่ยนพฤติกรรมจากการฟังจากการควบคุมสูงสุดที่รวดเร็วเป็นการควบคุมระดับเฉลี่ยที่ราบเรียบขึ้น
Saturation ฟิลล์ย: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape ค่าเริ่มต้น: Clean	เลือกอักขระฮาร์โมนิกที่เพิ่มหลังการบีบอัด
Saturation Drive ฟิลล์ย: 0 ถึง 4 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความแรงของการดันส่วนความอึดตัว
Saturation Enabled ฟิลล์ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เปิดหรือปิดส่วนสีฮาร์โมนิค
Saturation Mix ฟิลล์ย: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 1	ผสมผสานสีฮาร์โมนิคที่เพิ่มเข้ากับเสียงที่ถูกบีบอัดที่สะอาดยิ่งขึ้น
Saturator Circuit Model ฟิลล์ย: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X ค่าเริ่มต้น: Legacy	เลือกการตอบสนองและสีโดยรวมของส่วนความอึดตัว
Sidechain High Cut ฟิลล์ย: 100 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 20000	ลบความถี่สูงออกจากเลเยอร์เสียงหรือเอฟเฟกต์ปัจจุบัน

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Sidechain Low Cut พ็ลลี่ย: 20 ถึง 10000 ค่าเริ่มต้น: 20	ลบความถี่ต่ำออกจากเลเยอร์เสียงหรือเอฟเฟกต์ปัจจุบัน
Stereo Link พ็ลลี่ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: On	ทำให้ทั้งสองช่องโต้ตอบกัน ภาพสเตอริโอจึงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
Threshold พ็ลลี่ย: -60 ถึง 0 ค่าเริ่มต้น: -18	ตั้งค่าความดังของเสียงก่อนที่ตัวควบคุมปัจจุบันจะเริ่มทำงาน