

TB Disperser

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ยัดส่วนหน้าของกลองและซินธ์อีตเพื่อใหู้สึกหนักขึ้น คมชัดขึ้น หรือยัดหยุ่นมากขึ้น

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพานел ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Amount พิสัย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 70 %	ตั้งค่าความรุนแรงของเอฟเฟ็กต์ที่มีชื่อจะเปลี่ยนเสียง
Bypass พิสัย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Frequency พิสัย: 20 Hz ถึง 20 kHz ค่าเริ่มต้น: 200 Hz	เลือกพื้นที่โทนเสียงหลักหรือระดับเสียงพาหะที่ใช้โดยตัวควบคุมนี้
LFO Range พิสัย: ± 0 oct ถึง ± 4 oct ค่าเริ่มต้น: ± 1 oct	ตั้งคําระยะทางที่ความถี่ของศูนย์เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่
LFO Rate พิสัย: 0.01 Hz ถึง 10 Hz ค่าเริ่มต้น: 0.25 Hz	ตั้งค่าความเร็วของความถี่กลางที่เคลื่อนที่
LFO Type พิสัย: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND ค่าเริ่มต้น: OFF	เลือกรูปปร่างการเคลื่อนไหวหรือปิดการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
Pinch พิสัย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 0 %	โฟกัสการกวาดเฟสไปรอบๆ พื้นที่ความถี่ที่แคบลง ค่าที่สูงกว่าจะให้เสียงที่คมชัดและสะท้อนมากกว่า

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Program พัลส์: 10 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Speed พัลส์: 0.25 x ถึง 2 x ค่าเริ่มต้น: 2 x	ทำให้ระยะการเคลื่อนที่สั้นลงหรือยืดออกรอบการตีแต่ละครั้ง