

TB Distortion

คู่มือการใช้งาน

MULTI-STAGE DRIVE
Stack distortion for richer harmonics.

TONE SHAPING
Balance brightness and body.

WET / DRY MIX
Blend clean signal with saturation.

The screenshot shows the TB Distortion plugin interface. It features a dark theme with various knobs, sliders, and dropdown menus. The interface is divided into several sections: DRIVE, TB CHARACTER, FOCUS RANGE, and MIX & OUTPUT. The DRIVE section includes a TYPE dropdown set to 'Soft', a DRIVE knob at 6.0 dB, and a DYNAMICS knob at 0.0 %. The TB CHARACTER section includes a TB TYPE dropdown set to 'Level', a TB DRIVE knob at 0.0 %, and a FOCUS RANGE section with LOW and HIGH frequency sliders set to 20 Hz and 20000 Hz respectively. The MIX & OUTPUT section includes a PARALLEL BLEND knob at 100.0 % and an OUTPUT knob at 0.0 dB. The interface also has a PRESET dropdown set to 'Init', and buttons for LOAD, SAVE, and a reset button. The bottom status bar displays 'DC BLOCK 10 Hz / 4x OS / LR8 48 dB OCT'.

วัตถุประสงค์

สร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่ความอบอุ่นที่อ่อนโยนไปจนถึงการเลิกราที่ดุเดือด
และผสมผสานเข้ากับเสียงต้นฉบับ

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพานел ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Drive พัลส์: 0 ถึง 36 ค่าเริ่มต้น: 6	ตั้งค่าความเข้มของเสียงที่ถูกผลักให้เป็นสีฮาร์โมนิคหรือการบิดเบือน
Drive Type พัลส์: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold ค่าเริ่มต้น: Soft	เลือกลักษณะการบิดเบี่ยวหลัก ตั้งแต่นุ่มและอุ่นไปจนถึงแข็งหรือพับ
Dynamics พัลส์: -100 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เปลี่ยนวิธีการบิดเบือนตามระดับการเล่น ค่าลบและค่าบวกจะสร้างการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ
High พัลส์: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 20000	ตั้งค่าความถี่สูงสุดที่รวมอยู่ในพื้นที่ความถี่ที่ความถี่ที่โฟกัส
Low พัลส์: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 20	ตั้งค่าความถี่ต่ำสุดที่รวมอยู่ในพื้นที่การบิดเบือนโฟกัส

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Mix พัลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Output พัลลีย์: -24 ถึง 12 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Program พัลลีย์: 9 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
TB Drive พัลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เพิ่มเลเยอร์ที่สองที่ขนานกันของอักขระการบิดเบี้ยว
TB Type พัลลีย์: Level, Sample, Time, Bias ค่าเริ่มต้น: Level	เลือกว่าเลเยอร์ TB แบบขนานจะเปลี่ยนเสียงอย่างไร