

TB Ring Modulation

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

เพิ่มเสียงสะท้อนของโลหะและเสียงสั่นเป็นจังหวะด้วยโทนเสียงพาหะภายใน

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bypass พ็ลย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Frequency พ็ลย์: 0.1 ถึง 5000 ค่าเริ่มต้น: 120	เลือกพื้นที่โทนเสียงหลักหรือระดับเสียงพาหะที่ใช้โดยตัวควบคุมนี้
Mix พ็ลย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 50	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Program พ็ลย์: 6 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Shape พ็ลย์: Sine ถึง Square ค่าเริ่มต้น: Sine	ย้ายพาหะภายในจากคลื่นไซน์เรียบไปยังคลื่นสี่เหลี่ยมที่คมชัดยิ่งขึ้น
Tone พ็ลย์: 500 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 12000	ทำให้ความถี่ด้านโลหะเข้มข้นหรือสว่างขึ้นซึ่งเกิดจากเอฟเฟ็กต์