

TB Spectral Transient Shaper

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

แยกการโจมตีและการรักษาเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมด ความชัดเจน และความยาวตามพื้นที่ความถี่

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพารามิเตอร์ ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
ATK_HIGH Frequency พิสัย: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 8000	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการสร้างการโจมตีในแบนด์นี้
ATK_HIGH Q พิสัย: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของพีกส์การโจมตีของแบนด์นี้
ATK_HIGH Sensitivity พิสัย: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าความง่ายในการเลือกพลังงานโจมตีในย่านนี้
ATK_LOW Frequency พิสัย: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 100	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการสร้างการโจมตีในแบนด์นี้
ATK_LOW Q พิสัย: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของพีกส์การโจมตีของแบนด์นี้
ATK_LOW Sensitivity พิสัย: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าความง่ายในการเลือกพลังงานโจมตีในย่านนี้
ATK_MID Frequency พิสัย: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 1000	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการสร้างการโจมตีในแบนด์นี้

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
ATK_MID Q พัลลีย์: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของโฟกัสการโจมตีของแบนด์นี้
ATK_MID Sensitivity พัลลีย์: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าความง่ายในการเลือกพลังงานโจมตีในย่านนี้
Attack Gain พัลลีย์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 4	เพิ่มหรือลดขอบด้านหน้าของเสียง
Attack Release พัลลีย์: 1 ถึง 2000 ค่าเริ่มต้น: 50	ตั้งค่าความเร็วในการผ่อนคลายรูปร่างการโจมตีหลังจากการโจมตีแต่ละครั้ง
Attack Sensitivity พัลลีย์: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าความง่ายตายในการให้ปลั๊กอินระบุพลังงานการโจมตี
Bypass พัลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Bypass พัลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Clipper พัลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เปิดการตัดจุดสูงสุดอย่างมั่นคงก่อนเอาต์พุตสุดท้าย
Clipper Threshold พัลลีย์: -20 ถึง 0 ค่าเริ่มต้น: -0.7	ตั้งค่าระดับที่บิดาเสียงเริ่มต้นดยอดเขา
Input Gain พัลลีย์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าความดังของเสียงที่เข้าสู่ปลั๊กอิน ยกขึ้นเพื่อการตอบสนองที่มากขึ้นหรือลดลงเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น
Limiter พัลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เปิดการป้องกันสูงสุดขั้นสุดท้าย

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Limiter Threshold ฟิลล์: -24 ถึง 0 ค่าเริ่มต้น: -0.1	ตั้งคําระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยตัวจำกัด
Lookahead ฟิลล์: 0 ถึง 20 ค่าเริ่มต้น: 0	ช่วยให้จับยอดเขากะทันหันได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ค่าที่สูงกว่าอาจรู้สึกน้อยลงทันที
Mode ฟิลล์: Simple, EQ ค่าเริ่มต้น: Simple	เลือกคู่ควบคุมแบบกว้างหนึ่งคู่หรือแยกการควบคุมความไวต่ำ กลาง และสูง
Monitor ฟิลล์: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta ค่าเริ่มต้น: Normal	เลือกผลลัพธ์ทั้งหมดหรือแยกการโจมตี รักษา หรือลบความแตกต่างสำหรับการฟัง
Output Gain ฟิลล์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งคําระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Oversampling ฟิลล์: x1, x2, x4, x8 ค่าเริ่มต้น: x1	สร้างความผิดเพี้ยนอย่างมากหรือการจำกัดเสียงที่สะอาดขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CPU มากขึ้น
Program ฟิลล์: 25 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Saturation ฟิลล์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	กำหนดระดับความเข้มงวดของส่วนนี้ในการควบคุมระดับหลังขีดจำกัด
Saturation Drive ฟิลล์: 0 ถึง 36 ค่าเริ่มต้น: 0	กำหนดระดับความเข้มงวดของส่วนนี้ในการควบคุมระดับหลังขีดจำกัด
Saturation Mode ฟิลล์: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard ค่าเริ่มต้น: Soft	เลือกอักขระฮาร์โมนิคที่เพิ่มให้กับเสียงที่มีรูปทรง
Saturation Shaper Link ฟิลล์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ทำให้ความอึดตัวตามการโจมตีปัจจุบันและคงรูปร่างไว้

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
SUS_HIGH Frequency พัลส์: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 8000	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการจัดรูปทรงอย่างต่อเนื่องในแถบนี้
SUS_HIGH Q พัลส์: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของโฟกัสการรักษาของกลุ่มนี้
SUS_HIGH Sensitivity พัลส์: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าว่าจะเลือกการรักษาพลังงานอย่างง่ายดายในย่านความถี่นี้ได้อย่างไร
SUS_LOW Frequency พัลส์: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 100	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการจัดรูปทรงอย่างต่อเนื่องในแถบนี้
SUS_LOW Q พัลส์: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของโฟกัสการรักษาของกลุ่มนี้
SUS_LOW Sensitivity พัลส์: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าว่าจะเลือกการรักษาพลังงานอย่างง่ายดายในย่านความถี่นี้ได้อย่างไร
SUS_MID Frequency พัลส์: 20 ถึง 20000 ค่าเริ่มต้น: 1000	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่ใช้สำหรับการจัดรูปทรงอย่างต่อเนื่องในแถบนี้
SUS_MID Q พัลส์: 0.1 ถึง 10 ค่าเริ่มต้น: 1	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของโฟกัสการรักษาของกลุ่มนี้
SUS_MID Sensitivity พัลส์: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าว่าจะเลือกการรักษาพลังงานอย่างง่ายดายในย่านความถี่นี้ได้อย่างไร
Sustain Gain พัลส์: -24 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: -2	ยกหรือลดลำตัวและหางของเสียง
Sustain Release พัลส์: 1 ถึง 2000 ค่าเริ่มต้น: 50	ตั้งค่าความเร็วของการรักษารูปร่างที่กลับมาหลังจากเสียงเปลี่ยนไป

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Sustain Sensitivity พิสัย: 0 ถึง 1 ค่าเริ่มต้น: 0.5	ตั้งค่าความง่ายตายในการให้ปลั๊กอินระบุพลังงานอย่างยั่งยืน