

TB SubLow

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

เพิ่มเสียงเบสย่อยที่เน้นไปที่ความถี่ที่เลือก เพื่อเพิ่มน้ำหนักและการกระแทกเสียงต่ำ

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพานел ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bloom พ็ลลี่ย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 15 %	เพิ่มชั้นที่ขาลงและบวมรอบๆ โทนเสียงต่ำที่สร้างขึ้น
Bypass พ็ลลี่ย: Active, Bypassed ค่าเริ่มต้น: Active	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็คต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Core พ็ลลี่ย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 30 %	ตั้งค่าจุดศูนย์กลางที่มั่นคงและน้ำหนักของโทนเสียงต่ำที่สร้างขึ้น
Output พ็ลลี่ย: -12 dB ถึง +6 dB ค่าเริ่มต้น: 0 dB	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Program พ็ลลี่ย: 12 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Punch พ็ลลี่ย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 20 %	เน้นจุดเริ่มต้นของเสียงต่ำที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดผลกระทบมากขึ้น
Response พ็ลลี่ย: 0 % ถึง 100 % ค่าเริ่มต้น: 50 %	ตั้งค่าความเร็วของเสียงเบสย่อยที่เพิ่มตามการเปลี่ยนแปลงในเสียงต้นฉบับ

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Target พัลส์: 32 Hz ถึง 250 Hz ค่าเริ่มต้น: 55 Hz	เลือกความถี่หลักของเสียงเบสย่อยที่เพิ่ม