

TB Ring Modulation

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Dahili taşıyıcı tonla metalik rezonans ve ritmik titreme ekler.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Frequency Aralık: 0.1 için 5000 Varsayılan: 120	Bu kontrol tarafından kullanılan ana ton alanını veya taşıyıcı perdeyi seçer.
Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 50	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.
Program Aralık: 6 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Shape Aralık: Sine için Square Varsayılan: Sine	Dahili taşıyıcıyı düzgün bir sinüs dalgasından daha keskin bir kare dalgaya doğru hareket ettirir.
Tone Aralık: 500 için 20000 Varsayılan: 12000	Efektin yarattığı metalik yan frekansları koyulaştırır veya aydınlatır.