

TB Compressor

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PEAK + RMS

Choose fast peak or smooth RMS response.

ATTACK & RELEASE

Shape punch, sustain, and movement.

GAIN REDUCTION

Control dynamics with clear metering.

The screenshot displays the TB Compressor interface. At the top, it shows 'V1 FACTORY Clean Control' and a 'ST LINK' button. The main section features a large graph with a red curve and a blue line. Below the graph, there are several control knobs: 'DYNAMICS' (set to 18.0), 'THRESH' (set to 18.00), 'RATIO' (set to 2.00), 'KNEE' (set to 6.00), 'ATTACK' (set to 100.0), and 'RELEASE' (set to 100.0). At the bottom, there are sections for 'GAIN' (set to 0.00), 'PERFORMANCE' (set to 0.00), 'SATURATION' (set to 1.00), and 'OUTPUT' (set to 0.00). The interface is dark-themed with red and blue highlights.

Mục đích

Cân bằng âm lượng không đồng đều và định hình độ mạnh, độ mượt và mật độ của âm thanh.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 10	Đặt tốc độ phản ứng của hiệu ứng khi âm thanh bắt đầu. Giá trị nhanh hơn kiểm soát phía trước; giá trị chậm hơn giữ nhiều cú đấm hơn.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Input Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống.
Knee Phạm vi: 0 đến 6 Mặc định: 6	Làm mềm điểm bắt đầu nén. Giá trị cao hơn nghe có vẻ nhẹ nhàng và ít rõ ràng hơn.
Lookahead Phạm vi: 0 đến 20 Mặc định: 0	Giúp bắt đỉnh đột ngột trơn tru hơn. Giá trị cao hơn có thể cảm thấy ít ngay lập tức hơn một chút.
Makeup Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 0	Khôi phục mức độ sau khi nén đã làm cho âm thanh êm hơn.
Output Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Oversampling Phạm vi: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Mặc định: 1x (Off)	Làm cho âm thanh bị biến dạng nặng hoặc hạn chế âm thanh trong hơn nhưng lại phải sử dụng nhiều CPU hơn.
Program Phạm vi: 5 chương trình nhà máy Mặc định: Clean Control	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ được kiểm soát mạnh mẽ như thế nào sau khi nó vượt qua ngưỡng.
Release Phạm vi: 5 đến 1000 Mặc định: 100	Đặt tốc độ giảm hiệu ứng sau khi âm thanh trở nên nhỏ hơn.
RMS Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Thay đổi hành vi nghe từ điều khiển đỉnh nhanh sang điều khiển mức trung bình mượt mà hơn.
Saturation Phạm vi: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Mặc định: Clean	Chọn ký tự hài hòa được thêm vào sau khi nén.
Saturation Drive Phạm vi: 0 đến 4 Mặc định: 1	Đặt mức độ đẩy phần bão hòa.
Saturation Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt phần màu hài hòa.
Saturation Mix Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 1	Pha trộn màu sắc hài hòa được thêm vào với âm thanh nén rõ ràng hơn.
Saturator Circuit Model Phạm vi: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Mặc định: Legacy	Chọn phản hồi tổng thể và màu sắc của phần bão hòa.
Sidechain High Cut Phạm vi: 100 đến 20000 Mặc định: 20000	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Sidechain Low Cut Phạm vi: 20 đến 10000 Mặc định: 20	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại.
Stereo Link Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Làm cho cả hai kênh phản ứng với nhau để hình ảnh âm thanh nổi không bị lệch sang một bên.
Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -18	Đặt mức âm thanh phải lớn như thế nào trước khi điều khiển hiện tại bắt đầu hoạt động.