

TB Ring Modulation

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

INTERNAL CARRIER
Generate motion without sidechain input.

TREMOLO TO METAL
Sweep from pulse to sidebands.

INTERNAL CARRIER
82.0 Hz
Square

TREMOLO TO METAL
Sweep from pulse to sidebands.

TONE CONTROL
Place metallic color in the mix.

TB RING MODULATION < Robot Voice > [Save] [Reset] [Undo] [Redo]

CARRIER FIELD

CARRIER

FREQUENCY
82.0

SHAPE
Square

OUTPUT

tone
8000

MIX
75.0 %

Mục đích

Thêm cộng hưởng kim loại và rung lắc nhịp nhàng với âm mang bên trong.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Frequency Phạm vi: 0.1 đến 5000 Mặc định: 120	Chọn vùng âm chính hoặc cao độ sóng mang được điều khiển này sử dụng.
Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 50	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.
Program Phạm vi: 6 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Shape Phạm vi: Sine đến Square Mặc định: Sine	Di chuyển sóng mang bên trong từ sóng hình sin trơn tru sang sóng vuông sắc nét hơn.
Tone Phạm vi: 500 đến 20000 Mặc định: 12000	Làm tối hoặc làm sáng các tần số bên kim loại được tạo ra bởi hiệu ứng.