

TB Compressor

用户手册



目的

平衡不均匀的音量并塑造声音的冲击力、平滑度和密度。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 10	设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Input 范围: -24 到 24 默认: 0	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。
Knee 范围: 0 到 6 默认: 6	软化压缩开始的点。较高的值听起来更柔和且不那么明显。
Lookahead 范围: 0 到 20 默认: 0	帮助更顺利地捕捉突然的高峰。较高的值可能会让人感觉不太直接。
Makeup 范围: 0 到 24 默认: 0	压缩后恢复电平使声音更安静。
Output 范围: -24 到 24 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。

控制和设置	它改变了什么
Oversampling 范围: 1x (Off), 2x, 4x, 8x 默认: 1x (Off)	使严重失真或限制声音更清晰，但代价是使用更多 CPU。
Program 范围: 5 工厂程序 默认: Clean Control	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置超过阈值后控制电平的强度。
Release 范围: 5 到 1000 默认: 100	设置声音变小后效果放松的速度。
RMS 范围: Off, On 默认: Off	将聆听行为从快速峰值控制更改为更平滑的平均电平控制。
Saturation 范围: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape 默认: Clean	选择压缩后添加的和声特性。
Saturation Drive 范围: 0 到 4 默认: 1	设置饱和部分的推动强度。
Saturation Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭谐波颜色部分。
Saturation Mix 范围: 0 到 1 默认: 1	将添加的谐波色彩与更干净的压缩声音混合在一起。
Saturator Circuit Model 范围: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X 默认: Legacy	选择饱和度部分的整体响应和颜色。
Sidechain High Cut 范围: 100 到 20000 默认: 20000	从当前声音或效果层中移除高频。

控制和设置	它改变了什么
Sidechain Low Cut 范围: 20 到 10000 默认: 20	从当前声音或效果层中删除低频。
Stereo Link 范围: Off, On 默认: On	使两个通道一起反应，这样立体图像就不会向一侧倾斜。
Threshold 范围: -60 到 0 默认: -18	设置当前控件开始工作之前声音必须有多大。