

TB EQ

用户手册



目的

通过多达 24 个精确频段塑造音调并控制刺耳、轰鸣或分散注意力的频率。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Band 1 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 1 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 1 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 1 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 1 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 1 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 1 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 1 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 1 Enabled 范围: Off, On 默认: On	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 1 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 1 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 1 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 1 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 1 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 1 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 1 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 1 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 1 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 2 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 2 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 2 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 2 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 2 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 2 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 2 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 2 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 2 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 2 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 2 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 2 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 2 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 2 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 2 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 2 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 2 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 2 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 3 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 3 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 3 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 3 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 3 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 3 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 3 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 3 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 3 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 3 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 3 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 3 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 3 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 3 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 3 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 3 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 3 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 3 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 4 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 4 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 4 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 4 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 4 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 4 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 4 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 4 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 4 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 4 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 4 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 4 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 4 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 4 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 4 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 4 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 4 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 4 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 5 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 5 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 5 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 5 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 5 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 5 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 5 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 5 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 5 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 5 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 5 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 5 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 5 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 5 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 5 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 5 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 5 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 5 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 6 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 6 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 6 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 6 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 6 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 6 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 6 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 6 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 6 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 6 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 6 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 6 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 6 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 6 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 6 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 6 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 6 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 6 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 7 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 7 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 7 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 7 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 7 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 7 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 7 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 7 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 7 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 7 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 7 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 7 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 7 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 7 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 7 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 7 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 7 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 7 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 8 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 8 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 8 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 8 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 8 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 8 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 8 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 8 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 8 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 8 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 8 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 8 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 8 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 8 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 8 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 8 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 8 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 8 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 9 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 9 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 9 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 9 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 9 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 9 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 9 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 9 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 9 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 9 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 9 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 9 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 9 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 9 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 9 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 9 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 9 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 9 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 10 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 10 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 10 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 10 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 10 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 10 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 10 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 10 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 10 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 10 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 10 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 10 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 10 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 10 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 10 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 10 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 10 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 10 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 11 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 11 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 11 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 11 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 11 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 11 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 11 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 11 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 11 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 11 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 11 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 11 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 11 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 11 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 11 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 11 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 11 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 11 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 12 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 12 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 12 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 12 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 12 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 12 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 12 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 12 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 12 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 12 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 12 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 12 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 12 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 12 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 12 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 12 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 12 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 12 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 13 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 13 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 13 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 13 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 13 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 13 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 13 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 13 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 13 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 13 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 13 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 13 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 13 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 13 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 13 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 13 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 13 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 13 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 14 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 14 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 14 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 14 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 14 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 14 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 14 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 14 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 14 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 14 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 14 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 14 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 14 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 14 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 14 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 14 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 14 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 14 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 15 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 15 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 15 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 15 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 15 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 15 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 15 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 15 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 15 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 15 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 15 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 15 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 15 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 15 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 15 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 15 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 15 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 15 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 16 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 16 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 16 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 16 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 16 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 16 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 16 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 16 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 16 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 16 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 16 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 16 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 16 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 16 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 16 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 16 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 16 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 16 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 17 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 17 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 17 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 17 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 17 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 17 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 17 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 17 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 17 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 17 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 17 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 17 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 17 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 17 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 17 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 17 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 17 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 17 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 18 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 18 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 18 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 18 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 18 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 18 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 18 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 18 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 18 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 18 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 18 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 18 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 18 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 18 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 18 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 18 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 18 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 18 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 19 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 19 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 19 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 19 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 19 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 19 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 19 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 19 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 19 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 19 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 19 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 19 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 19 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 19 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 19 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 19 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 19 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 19 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 20 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 20 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 20 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 20 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 20 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 20 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 20 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 20 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 20 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 20 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 20 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 20 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 20 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 20 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 20 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 20 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 20 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 20 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 21 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 21 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 21 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 21 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 21 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 21 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 21 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 21 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 21 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 21 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 21 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 21 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 21 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 21 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 21 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 21 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 21 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。

控制和设置	它改变了什么
Band 21 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 22 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 22 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 22 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 22 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 22 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 22 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 22 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 22 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 22 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。

控制和设置	它改变了什么
Band 22 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 22 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 22 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 22 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 22 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 22 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 22 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 22 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 22 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 23 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。

控制和设置	它改变了什么
Band 23 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 23 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 23 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。
Band 23 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 23 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 23 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 23 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 23 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 23 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 23 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 23 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。

控制和设置	它改变了什么
Band 23 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 23 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 23 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。
Band 23 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 23 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 23 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Band 24 Attenuation 范围: -96 到 -3 默认: -96	设置在隔离聆听模式下消除或听到多少选定的共振。
Band 24 Channel Mode 范围: Stereo, Mid, Side 默认: Stereo	选择此频段更改的立体声通道或中心/侧区域。
Band 24 Dynamic 范围: Off, On 默认: Off	仅当所选频率变大或变小时才让该频段移动。
Band 24 Dynamic Attack 范围: 0.1 到 200 默认: 15	设置频段对所选频率中的新峰值的反应速度。

控制和设置	它改变了什么
Band 24 Dynamic Range 范围: -24 到 24 默认: -6	限制动态控制处于活动状态时乐队可以移动的距离。
Band 24 Dynamic Ratio 范围: 1 到 20 默认: 2	设置乐队在跨过阈值后的反应强度。
Band 24 Dynamic Release 范围: 1 到 2000 默认: 150	设置所选频率稳定后频段返回的速度。
Band 24 Dynamic Threshold 范围: -60 到 0 默认: -24	设置动态运动开始之前所选频率的响度。
Band 24 Enabled 范围: Off, On 默认: Off	打开或关闭此 EQ 频段。
Band 24 Frequency 范围: 20 到 20000 默认: 1000	选择该频段更改的音调区域。
Band 24 Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	升高或降低选定的色调区域。
Band 24 Q 范围: 0.1 到 30 默认: 1	设置色调变化的宽度或宽度。
Band 24 Spectral 范围: Off, On 默认: Off	打开对该频段周围窄共振的集中控制。
Band 24 Spectral Depth 范围: 0 到 24 默认: 24	设置减少检测到的共振的强度。
Band 24 Spectral Niddle 范围: 0 到 100 默认: 0	将控制集中在更窄、更明显的共振上。

控制和设置	它改变了什么
Band 24 Spectral Range 范围: 0.05 到 8 默认: 1	限制该频段周围的最大共振降低。
Band 24 Spectral Sensitivity 范围: 0 到 1 默认: 0.5	设置选择窄共振进行控制的难易程度。
Band 24 Type 范围: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass 默认: Bell	选择该频段的滤波器形状。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Delta Band 范围: 0 到 23 默认: 0	选择当仅隔离由该频段更改的声音时您听到的频段。
Delta Mode 范围: Off, All bands, Selected band 默认: Off	选择隔离监听是遵循一个频段还是当前的 EQ 处理模式。
Input Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。
Output Gain 范围: -24 到 24 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。
Program 范围: 6 工厂程序 默认: Init / Flat	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。