

# TB Ring Modulation

用户手册



# 目的

通过内部载体音添加金属共鸣和有节奏的颤抖。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

# 可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

| 控制和设置                                         | 它改变了什么                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bypass</b><br>范围: Off, On<br>默认: Off       | 关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。    |
| <b>Frequency</b><br>范围: 0.1 到 5000<br>默认: 120 | 选择此控件使用的主音调区域或载波音高。    |
| <b>Mix</b><br>范围: 0 到 100<br>默认: 50           | 将原始声音与处理后的声音混合。        |
| <b>Program</b><br>范围: 6 工厂程序<br>默认: Init      | 加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。 |
| <b>Shape</b><br>范围: Sine 到 Square<br>默认: Sine | 将内部载波从平滑的正弦波移向更尖锐的方波。  |
| <b>Tone</b><br>范围: 500 到 20000<br>默认: 12000   | 使该效果产生的金属侧频率变暗或变亮。     |