

TB Inverted Flanger

الإصدار: 1.3.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

ينشئ حركة مجوفة، وعمليات مسح معدنية، وأنسجة خيال علمي مركزة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

يضيف التشفيه التقليدي نسخة تأخير معدلة إلى الإشارة الجافة. TB Inverted Flanger يعكس العلاقة الطورية للأصوات المتأخرة، مما يؤدي إلى إلغاء أعمق وشخصية طرجية أكثر فارغة مع الحفاظ على اكتساح الفلانجر الذي يمكن التعرف عليه.

ما يمكن أن تتوقعه

- حركة ملغاة على مراحل Hollow -
- طائرة معدنية ومشط الاجتياح
- عرض متحرك دقيق بمزيج منخفض
- تعديل نمط الدواسة المتكرر مع ستة برامج

كيف يعمل

يمزج المصدر مع نسخة موجلة قصيرة جدا ومؤثرة والتي تم عكس علاقتها عمدا. ومع تحرك التأخير، تلغي TB Inverted Flanger الترددات المختلفة وتعزز، مما يؤدي إلى إنشاء عمليات مسح مجوفة وحواف معدنية وشخصية خيال علمي مركزة.

يتحكم Rate في سرعة المسح، ويتحكم Depth في مدى انتقاله، و Feedback يجعل الشقوق المتحركة أكثر وضوحا. Color يغير التركيز اللوني ويحدد Mix مقدار التعريف الجاف المتبقي. اضبط Rate قبل Depth، ثم أدخل Feedback بعناية لأنه يمكن أن يجعل التأثير أكثر وضوحا.

بداية سريعة

- 1 تبدأ من Empty Orbit.
- 2 اضبط Mix على مستوى عال بما يكفي لسماع التأثير بوضوح.
- 3 قم بمطابقة Rate مع العبارة أو الإيقاع.
- 4 قم بزيادة Depth لعملية مسح أوسع.
- 5 ارفع Feedback بعناية للحصول على صدى.
- 6 استخدم Color لتحديد مدى التجويف الذي يجب أن يصبح عليه المركز.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Depth

يُضبط مدى تحرك وقت التأخير. المزيد من العمق يزيد من عرض المسح ويجعل هوية الفلانجر أكثر وضوحاً.

Rate

يتحكم في سرعة LFO من الحركة البطيئة جداً إلى تعديل يشبه الماسح الضوئي بتردد 10 هرتز.

Feedback

يعيد الإشارة المتأخرة المعكوسة إلى مسار التأخير، مما يزيد من رنين المشط والكثافة المعدنية.

Color

يتحكم في الجسم الجاف الزائد داخل قلب التأثير. يؤكد Color الأعلى على طابع التأخير المقلوب المجوف عن طريق تقليل هذا الجسم.

Mix

يمزج الإشارة الأصلية مع قلب الفلانجر الكامل. استخدم قيما منخفضة للحركة حول مصدر سليم وقيما عالية للإلغاء المكشوف.

البرامج

توضح نطاق 10Hz Scanner و Empty Orbit، Null Corridor، Neon Comb، Signal Rift، Slow Eclipse، الحركة الكامل.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Color	يغير السطوع العام وطابع الدرجة اللونية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعشور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Depth	يحدد مدى انتقال الحركة. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Feedback	يعيد الصوت المعالج إلى التأثير لإنشاء نتيجة أطول أو أقوى. قم بزيادته ببطء وشاهد مستوى الإخراج. إذا استمر الصوت في النمو بعد توقف الإدخال، فقم بتقليل عنصر التحكم هذا قبل إضافة المزيد من المعالجة.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Rate	يضبط مدى سرعة تكرار الحركة. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.

الاستخدامات العملية

خيال علمي صوتي

- استخدم Rate المتوسط و Color العالي.
- قم بزيادة Feedback حتى تظهر الصيغ المعدنية.
- امزج Mix تحت الرطب الكامل للحفاظ على الوضوح.

النتيجة المتوقعة: يكتسب الصوت نطاقات جانبية مجوفة متحركة بينما تظل الكلمات قابلة للتمييز.

مدار موالفة بطيئة

- اختر Rate منخفضا جدا.
- استخدم Depth عالية و Feedback متوسطة.
- أتمتة Mix في التحولات.

النتيجة المتوقعة: تتحرك التوافقيات المستدامة عبر شقوق طرحية واسعة.

المزائق الشائعة

يعتمد الإلغاء على المصدر ويمكن أن يقلل من الترددات المنخفضة بشكل غير متوقع. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.

يمكن أن يصبح حادا وصاخبا. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولا، ثم قم بإعادة High Feedback بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

قد تستدعي المثلثات القديمة المحفوظة الإعدادات الافتراضية القديمة؛ استخدم مثيلا جديدا عند مقارنة سلوك المصنع. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.