

TB Center

Verze: 1.3.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Přivede rozptýlený nebo nestabilní stereo obraz směrem k jasnému středu a zároveň vám umožní zachovat požadovanou šířku.

Co tento plug-in řeší

Nahrávky Stereo se mohou nepředvídatelně naklánět, bloudit, když se účinkující pohybují, nebo se cítit nesoustředěni, protože rozdíly v úrovni a době příjezdu nesouhlasí. Ovládací prvky vyvážení Simple mohou posunout obraz, ale nemohou opravit načasování a mono sčítání může odstranit cennou šířku. TB Center je určen pro dialog, stereo mikrofony, nástroje, sběrnice a archivní materiály, které potřebují stabilnější střed, aniž by bez rozdílu srážely nahrávku.

Co můžete očekávat

- Stabilnější dominantní obraz
- Snížená neshoda v časování vlevo/vpravo
- Kontrolovaná šířka po vystředění
- Oprava závislá na Frequency, když je povolen vícepásmový režim

Jak to funguje

TB Center poslouchá, jak se levý a pravý kanál liší úrovní a časem příchodu. Pomocí těchto rozdílů identifikuje, kam se sdílené ohnisko nahrávky naklání, a poté vodítka, která zaostří směrem ke středu, aniž by jednoduše přeměnila celý signál na mono.

Intensity určuje, jak pevně je korekce aplikována, Response rozhoduje, jak rychle následuje pohyb, a Time Center řeší časové rozmazání mezi kanály. Width a čtyři váhy pásem jsou poslední kreativní ovládací prvky: umožňují vám zachovat atmosféru nebo otevřenost ve vybraných částech spektra, zatímco důležitý materiál zůstane uprostřed.

Rychlý start

- 1 Vložte zásuvný modul do stereo stopy a začněte Init.
- 2 Nastavte Intensity při poslechu pro stabilní střed spíše než maximální zúžení.
- 3 Nastavte Response tak, aby byl pohyb sledován bez slyšitelného pumpování obrazu.

- 4** Použijte Time Center pouze do té míry, do jaké je to nutné k odstranění rozmazání na časování.
- 5** Nastavte M/S Width pro konečnou prostorovou velikost.
- 6** Povolte Multiband pouze v případě, že různé frekvenční oblasti vyžadují různé síly korekce.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Intensity a Response

Intensity nastavuje, jak silně je zjištěný posun korigován. Response určuje, jak rychle detektor sleduje pohyb: pomalejší nastavení působí stabilně a přirozeně, zatímco rychlejší nastavení sleduje rychle se měnící materiál.

Lookahead analýza

Lookahead poskytuje detektoru více budoucího kontextu a může čistit rychlá rozhodnutí o centrování čistší. Přidává latenci zpracování a je nejlepší ji změnit, když je přehrávání zastaveno, když hostitel nepodporuje plynulé dynamické změny latence.

Time Center

Time Center snižuje rozdíly v době příchodu mezi kanály. Použijte jej, když obraz zůstane rozmazaný po vystředění úrovně; snížit, když je původní stereo časování důležitou součástí prostoru.

M/S Width

Poslední střední/boční fáze se posouvá od monokompatibilního zúžení přes původní šířku k záměrnému rozšíření. Při každém rozšíření zvuku znovu zkontrolujte fázovou korelaci a mono kompatibilitu.

Multiband vážení

Multiband umožňuje nezávislé korekční váhy Low, Mid-Low, Mid-High a High. Zmenšete pás, abyste zachovali více ze svého původního umístění, a zvětšete jej pouze tehdy, když tato oblast potřebuje pevnější vystředění.

Programy a vizualizace

Tovární programy poskytují opakovatelné výchozí body pro dialog, přirozené centrování, pohyblivé zdroje, vystředění autobusu a zachování šířky vzduchu. Displej je pomůckou pro analýzu; dělat konečná rozhodnutí sluchem a mono.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Band High	Nastavuje, jak silně je vysokofrekvenční oblast přitažena ke středu. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band Low	Nastavuje, jak silně je nízkofrekvenční oblast tažena směrem ke středu. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band Mid-High	Nastavuje, jak silně je oblast horního středu vytažena směrem ke středu. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band Mid-Low	Nastavuje, jak silně je spodní-střední oblast vytažena směrem ke středu. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Intensity	Nastavuje, jak silně plug-in koriguje stereo pozici. Začněte blízko středu a zvedněte jej pouze do té doby, než bude obraz stabilní. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Lookahead	Pomáhá zásuvnému modulu plynuleji zvládnout rychlé změny polohy. Vyšší hodnoty mohou znít stabilněji, ale o něco méně bezprostředně. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
M/S Width	Nastaví konečnou stereo šířku po vystředění. Jeho neutrální poloha zachovává původní šířku; nižší nastavení jej zužují a vyšší nastavení jej rozšiřují. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Multiband	Umožňuje nízkým, středním a vysokým oblastem používat různé síly centrování. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Response	Nastavuje, jak rychle střed sleduje pohyb. Nižší hodnoty působí hladším dojmem; vyšší hodnoty sledují pohybující se zvuky rychleji. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Time Center	Přesune čas příjezdu doleva a doprava směrem ke středu. Zvedněte jej, když je obraz rozmazaný nebo odtržený. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.

Praktické použití

Pohyblivý dialog

- Začněte s Natural Center nebo Locked Dialogue.
- Zvedněte Response, dokud nebude pohyb hlavy ovládán.
- Pro srozumitelnost ponechte korekce na nízkém pásmu pevně.
- Pokud se odrazy v místnosti nepřírozně zafixují, snižte vážení ve vysokém pásmu.

Očekávaný výsledek: Řeč zůstává vycentrovaná a čitelná, zatímco místnost si zachovává užitečný rozměr.

Stereo vystředění autobusu

- Začněte na střední Intensity.
- Ponechte Time Center pod maximem, pokud není načasování viditelně nestabilní.
- Začněte s M/S Width v neutrální poloze a poté upravujte pouze podle potřeby.
- Zkontrolujte mono a porovnejte stejnou hlasitost.

Očekávaný výsledek: Mix získá zaostření bez ztráty zamýšlené stereofonní stupnice.

Běžná úskalí

Procesor nemůže vytvořit chybějící stereo informace. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.

Přílišná korekce může způsobit nepřírozně statické prostředí. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.

Rozšíření může odhalit fázové problémy, které již byly přítomny. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.