

TB Disperser

Verze: 1.3.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Protahuje přední část bicích a syntezátorových hitů, takže jsou těžší, ostřejší nebo pružnější.

Co tento plug-in řeší

Ostré přechodové jevy mohou vyžadovat větší váhu nebo délku bez ořezávání, komprese nebo zjevného zesílení tónů. TB Disperser otáčí fázi kolem zvolené frekvenční oblasti, takže komponenty přicházejí v různých časech, mění krátký hrot na hlubší rozmítání, přičemž do značné míry zachovává odezvu statické velikosti.

Co můžete očekávat

- Delší a těžší útoky
- Frequency-zaměřené fázové rozmítání
- Animovaný rozptyl bez automatizace DAW
- Přechodový design, který se liší od saturace nebo EQ

Jak to funguje

TB Disperser mění časový vztah mezi různými frekvenčními oblastmi na začátku zvuku. Celková délka může zůstat krátká, ale útok se protáhne do zakřiveného švihů, který může způsobit, že kop bude těžší, snare ostřejší nebo syntetický úder pružnější.

Frequency vybere, kam je tažení zaměřeno, Amount nastaví, jak bude slyšitelné, a Pinch změní tvar pohybu. Speed a frekvence LFO přidávají pohyb v průběhu času. Začněte s jasným přechodovým jevem, nejprve nastavte tonální zaměření a poté zvyšujte hodnotu pouze do té doby, než se objeví požadovaná hmotnost nebo cvaknutí.

Rychlý start

- 1 Začněte s LFO Off.
- 2 Nastavte Frequency blízko těla přechodového jevu.
- 3 Zvyšte Amount, dokud se útok jasně nezmění.

- 4** Pomocí Pinch zaostřete obrys.
- 5** Použijte Speed k přizpůsobení zdrojové obálky.
- 6** Povolte LFO pouze v případě, že je požadován nepřetržitý pohyb.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Amount

Ovládá celkovou sílu rotace fáze a tím i slyšitelnou délku a zakřivení přechodného rozmítání.

Frequency

Nastavuje střed nebo střed rozptylu. Low nastavení zdůrazňují váhu; vyšší nastavení vytváří ostřejší praskání a kovové kontury.

Pinch

Soustředí fázové působení kolem zvolené frekvence. Vyšší hodnoty zní soustředěněji a rezonančněji.

Speed

Škáluje časové chování disperze nezávisle na LFO Rate. Pomalejší hodnoty protahovací pohyb; rychlejší hodnoty to dotáhnou.

Frequency LFO

LFO Type vybere Off, Sine, Triangle, Saw, Square nebo Random. LFO Range nastavuje frekvenční posun v oktávách a LFO Rate řídí rychlost pohybu.

Programy

Programy demonstrují těsné fázové tvarování, buben Bloom, basový květ, metalické rozmítání, pulzní pohyb a randomizovaný rozptyl.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Amount	Nastavuje, jak silně pojmenovaný efekt změní zvuk. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Frequency	Zvolí hlavní tonální oblast nebo výšku nosné použité tímto ovládacím prvkem. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
LFO Range	Nastavuje, jak daleko se pohybuje pohyblivá střední frekvence. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
LFO Rate	Nastavuje, jak rychle se pohybuje střední frekvence. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
LFO Type	Zvolí tvar pohybu nebo vypne automatický pohyb. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Pinch	Zaměří fázové rozmítání kolem užší frekvenční oblasti. Vyšší hodnoty zní ostřeji a rezonančněji. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Speed	Zkracuje nebo protahuje fázový pohyb kolem každého zásahu. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.

Praktické použití

Nakopávací váha

- Nastavte Frequency nízko.
- Použijte střední Amount a nízké až střední Pinch.
- Upravte Speed tak, aby přední hrana ztěžkla, aniž by se změnila v cvrlikání.

Očekávaný výsledek: Kop je hlubší a delší bez konvenčního zesílení basů.

Animovaný syntezátor zap

- Nastavte střední nebo vysokou hodnotu Frequency.
- Zvyšte Pinch.
- Vyberte Saw, Square nebo Random LFO.
- Nastavte LFO Range a Rate pro rytmický pohyb.

Očekávaný výsledek: Přechodný obrys prochází spektrem opakovatelným pohybem.

Běžná úskalí

Fázová disperze mění tvar vlny a časování špiček, i když spektrum vypadá podobně. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Extrémní nastavení mohou znít jako výška tónu nebo rezonanční cvrlikání. Vkládejte do plug-inu jednu čistou notu po druhé, potvrďte hudební klíč nebo cíl a omezte opravu nebo variaci, pokud se výsledek stane nestabilním.

Znovu zkontrolujte vrstvené bubny pro zrušení. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.