

TB Inverted Flanger

Verze: 1.3.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Vytváří dutý pohyb, kovové tahy a cílené sci-fi textury.

Co tento plug-in řeší

Tradiční lemování přidává modulovanou zpožďovací kopii do suchého signálu. TB Inverted Flanger obrací fázový vztah zpožděných hlasů, čímž vytváří hlubší zrušení a prázdnější, subtraktivní charakter, přičemž zachovává rozpoznatelný pohyb flangeru.

Co můžete očekávat

- Hollow fázově zrušený pohyb
- Kovové trysky a hřebenové zametání
- Jemná animovaná šířka při nízkém mixu
- Opakovatelná modulace ve stylu pedálu se šesti programy

Jak to funguje

TB Inverted Flanger míchá zdroj s velmi krátkou, pohyblivou zpožděnou kopií, jejíž vztah je záměrně převrácený. Jak se zpoždění pohybuje, různé frekvence se ruší a zesilují, vytvářejí duté záhyby, kovové hrany a soustředěný charakter sci-fi.

Rate ovládá rychlost rozmítání, Depth ovládá, jak daleko se pohybuje, a Feedback zvýrazňuje pohybující se zářezy. Color mění zvýraznění tónů a Mix určuje, kolik suchého rozlišení zůstane. Nastavte Rate před Depth a poté zavádějte Feedback opatrně, protože to může způsobit mnohem ostřejší efekt.

Rychlý start

- 1 Začněte od Empty Orbit.
- 2 Nastavte Mix dostatečně vysoko, abyste jasně slyšeli efekt.
- 3 Přiřaďte Rate frázi nebo tempu.
- 4 Zvyšte Depth pro širší rozmítání.
- 5 Opatrně zvedněte Feedback pro rezonanci.

- 6 Použijte Color k rozhodnutí, jak dutý má být střed.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Depth

Nastavuje, jak daleko se posune čas zpoždění. Větší hloubka zvyšuje šířku záběru a činí identitu flangeru jasnější.

Rate

Ovládá rychlost LFO od velmi pomalého pohybu až po modulaci podobnou skeneru 10 Hz.

Feedback

Vrátí invertovaný zpožděný signál do zpožďovací cesty, zvýší hřebenovou rezonanci a metalickou intenzitu.

Color

Kontroluje extra suché tělo uvnitř efektového jádra. Vyšší Color zvýrazňuje dutý charakter obráceného zpoždění zmenšením tohoto těla.

Mix

Smíchá původní signál s kompletním jádrem flangeru. Použijte nízké hodnoty pro pohyb kolem neporušeného zdroje a vysoké hodnoty pro exponované zrušení.

Programy

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse a 10Hz Scanner demonstrují celý rozsah pohybu.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Color	Mění celkový jas a tonální charakter. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Depth	Nastavuje, jak daleko se pohyb pohybuje. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Feedback	Vrátí zpracovaný zvuk do efektu a vytvoří delší nebo silnější výsledek. Pomalu zvyšujte a sledujte výstupní úroveň. Pokud zvuk po zastavení vstupu stále narůstá, snižte tento ovládací prvek před přidáním dalšího zpracování.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Rate	Nastavuje, jak rychle se pohyb opakuje. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.

Praktické použití

Sci-fi vokál

- Použijte střední Rate a vysoké Color.
- Zvyšte Feedback, dokud se neobjeví kovové formanty.
- Pro zachování srozumitelnosti smíchejte Mix pod plnou mokrou.

Očekávaný výsledek: Hlas získává pohyblivé duté postranní pruhy, zatímco slova zůstávají rozpoznatelná.

Pomalá oběžná dráha syntezátoru

- Vyberte velmi nízkou hodnotu Rate.
- Použijte vysokou hodnotu Depth a střední hodnotu Feedback.
- Automatizujte Mix do přechodů.

Očekávaný výsledek: Trvalé harmonické se pohybují širokými subtraktivními zářezy.

Běžná úskalí

Zrušení závisí na zdroji a může nečekaně snížit nízké frekvence. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

High Feedback může být ostré a hlasité. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Uložené starší instance si mohou vyvolat starší výchozí nastavení; při porovnávání chování továrny použijte novou instanci. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.