

TB Inverted Phaser

Verze: 2.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Dodává zvuku hluboký, rotační fázový pohyb a neobvyklý pocit prostoru.

Co tento plug-in řeší

Konvenční phaser přidává svou cestu všech průchodů k suchému signálu. TB Inverted Phaser jej odečítá a vytváří tvrdší a hlubší zářezy pro zrušení, které zůstávají jasně definované na padech, trvalých akordech, kytarách a materiálu pro zvukový design.

Co můžete očekávat

- Hluboce se pohybující spektrální zářezy
- Hřebenovité vzory od jednoho do dvanácti stupňů
- Pravidelná nebo záměrně nestabilní modulace
- Kontrola suchého/mokrého stavu a zbytkové textury

Jak to funguje

TB Inverted Phaser otáčí fázi vybraných frekvenčních oblastí a kombinuje výsledný výsledek s původním signálem. Interakce vytváří pohyblivou řadu zářezů a vrcholů; obrácený design dává těmto pohybům hlubší, méně známý smysl rotace než konvenční phaser.

Stages a Spacing definují složitost vzoru, Centre a Depth volí, kam se bude pohybovat, a Rate plus LFO Shape řídí pohyb. Jitter uvolňuje opakování, zatímco Feedback a Mix určují, jak dominantní se stane fázový vzor. Nejprve vytvořte pohyb, poté přidejte nepravidelnost a zpětnou vazbu.

Rychlý start

- 1 Vyberte číslo Stages a nastavte Spacing.
- 2 Umístěte Centre blízko nejsilnějších harmonických zdrojů.
- 3 Nastavte Depth, Rate a LFO Shape.
- 4 Zvedněte Amount, dokud nebudou zářezy čisté.
- 5 Opatrně přidejte Feedback.

- 6 Použijte Jitter pouze v případě, že si nepřejete dokonalé opakování, pak srovnejte úroveň Output.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Stages a Spacing

Stages nastaví počet zářezů; Spacing změní jejich distribuci. Několik stupňů zní široce, zatímco mnoho stupňů vytváří hustší hřeben.

Centre a Depth

Centre umístí modulační oblast a Depth nastaví svou dráhu kolem tohoto středu.

Rate a LFO Shape

Rate ovládá rychlost. Sine a Triangle jsou hladké, tvary ramp jsou směrové a Square vytváří krokový pohyb.

Jitter

Přidává řízenou nepravidelnost k jinak periodickému pohybu. Použijte malá množství pro organický drift a velká množství pro narušenou modulaci.

Amount, Feedback a Mix

Amount řídí subtraktivní příspěvek fáze, Feedback posiluje vzor zářezu a Mix spojuje kompletní výsledek se zdrojem.

Output a programy

Output kompenzuje zrušení nebo rezonanční zisk. Programy pokrývají podložky, skleněné prohlubně, kovové kolejnice, čtvercové otřesy a potlačení duchů.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Amount	Nastavuje, jak silně pojmenovaný efekt změní zvuk. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Centre	Vybírá hlavní tonální oblast, kde je slyšet pohyb phaseru. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Depth	Nastavuje, jak daleko se pohyb pohybuje. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Feedback	Vrátí zpracovaný zvuk do efektu a vytvoří delší nebo silnější výsledek. Pomalu zvyšujte a sledujte výstupní úroveň. Pokud zvuk po zastavení vstupu stále narůstá, snižte tento ovládací prvek před přidáním dalšího zpracování.
Jitter	Přidává nepravidelný pohyb, takže zametání není tak dokonale opakované. Začněte s malým množstvím a poté jej zvyšujte, dokud nebude pohyb čistý, aniž by bylo skryto načasování nebo identita původního zvuku.
LFO Shape	Vybere pohybový vzor phaserového rozmítání. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Output	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Rate	Nastavuje, jak rychle se pohyb opakuje. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Spacing	Roztáhne fázové zářezy blíže k sobě nebo dále od sebe. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Stages	Nastavuje, kolik fázových zářezů se použije. Více fází vytváří hustší a složitější rozmítání. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Praktické použití

Pohyb podložky

- Použijte 6-12 fází.
- Vyberte Sine nebo Triangle.
- Nastavte pomalé Rate, široké Depth a střední Feedback.

Očekávaný výsledek: Podložka vyvíjí hluboký, souvislý pohyb bez rytmického krokování.

Mechanické zametání

- Vyberte Rampa nebo Square.
- Zvyšte Feedback a Jitter.
- Pro větší a ostřejší zářezy použijte méně stupňů.

Očekávaný výsledek: Zdroj získává směrový, strojový spektrální pohyb.

Běžná úskalí

Zpracování subtraktivní fáze může odstranit podstatnou energii v určitých tónech. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

High Feedback může zazvonit. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Vždy zkontrolujte efekt v mono, pokud je součástí širšího stereo řetězce. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.