

TB Compressor

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Gleicht ungleichmäßige Lautstärken aus und verleiht einem Klang mehr Kraft, Geschmeidigkeit und Dichte.

Was dieses Plug-in löst

Dynamische Quellen erfordern häufig sowohl eine Pegelregelung als auch einen gezielten Klang. Ein transparenter Kompressor kontrolliert möglicherweise Spitzen, lässt die Quelle jedoch uninspiriert zurück. Ein farbiger Kompressor fügt möglicherweise Energie hinzu, verschleiert jedoch die Entscheidung über die Dynamik. TB Compressor trennt Erkennung, Verstärkungsreduzierung, Sidechain-Fokus und Sättigung, sodass jeder Teil gezielt eingestellt werden kann.

Was Sie erwarten können

- Transparent Nivellierung oder durchsetzungsfähige Spitzenkontrolle
- Frequency-fokussiertes Detektorverhalten
- Verknüpfte Stereo-Bildstabilität
- Optionale harmonische Farbe vor der Endbearbeitung

Wie es funktioniert

TB Compressor folgt der sich ändernden Lautstärke der Quelle und dreht die Teile leiser, die über den gewählten Arbeitspunkt hinaus ansteigen. Die Spitzenerkennung konzentriert sich auf kurze Spitzen, während die RMS-Erkennung dem durchschnittlichen Körper des Klangs folgt, sodass dasselbe Plug-In Transienten schützen oder eine sanftere musikalische Nivellierung durchführen kann.

Attack und Release bestimmen, wie die Vorderseite und der Körper jedes Klangs die Verstärkungsreduzierung überstehen. Sidechain-Filter entscheiden, worauf der Detektor achtet, Stereo Link sorgt für ein stabiles Bild und die Sättigungsstufe kann die Dichte erhöhen, nachdem die Dynamik unter Kontrolle ist. Stellen Sie zuerst die Komprimierung ein, fügen Sie dann Farbe hinzu und passen Sie die Ausgabelautstärke an.

Schnellstart

- 1** Setzen Sie Input, Makeup und Output auf Eins und deaktivieren Sie Saturation.
- 2** Wählen Sie Peak- oder RMS-Erkennung.
- 3** Senken Sie Threshold, bis die Verstärkungsreduzierung den beabsichtigten Bereich erreicht.
- 4** Legen Sie Ratio und Knee als Steuerzeichen fest.
- 5** Tune Attack und Release im Kontext des Liedes.
- 6** Verwenden Sie Sidechain-Filterung, wenn Tiefs oder Hochs zu stark auslösen.
- 7** Fügen Sie zuletzt die Sättigung hinzu und gleichen Sie den Pegel mit Output ab.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Peak- und RMS-Erkennung

Der Peak-Modus reagiert auf momentane Abweichungen und eignet sich für Trommeln und Schutz. Der RMS-Modus folgt der durchschnittlichen Energie und ist oft sanfter für Gesang, Bass und Busse.

Threshold, Ratio und Knee

Threshold definiert, wo die Komprimierung beginnt, Ratio steuert, wie stark der Pegel oberhalb des Schwellenwerts eingeschränkt wird, und Knee mildert den Übergang. Ein breites Knie ist glatter; ein schmales Knie ist entscheidender.

Attack, Release und Lookahead

Attack bewahrt oder unterdrückt die Vorderseite eines Tons, Release bestimmt die Wiederherstellung und Lookahead ermöglicht eine frühere Spitzenkontrolle auf Kosten der Latenz. Sehr kurze Attack- und Release-Werte können konstruktionsbedingt dicht oder verzerrt klingen.

Sidechain Filter

Low Cut verhindert, dass der Subbass die Erkennung dominiert. High Cut kann die Empfindlichkeit des Detektors gegenüber hellen Transienten verringern. Diese Filter wirken sich auf den Detektor aus, nicht auf den hörbaren Programmpfad.

Stereo Link

Stereo Link wendet eine gemeinsame Dynamikentscheidung an, sodass das Bild nicht kippt, wenn ein Kanal seinen Höhepunkt erreicht. Nur für absichtlich unabhängige Kanalbewegung deaktivieren.

Saturation System

Aktivieren Sie Saturation, wählen Sie Clean, Soft, Hard, Punch, Warm oder Tape und verwenden Sie dann Drive und Mix. Die separaten Auswahlmöglichkeiten für das Schaltungsmodell ändern den Antwortcharakter. Oversampling reduziert Aliasing bei höheren CPU- und Latenzkosten.

Inszenierung gewinnen

Input ändert, wie stark die Detektor- und Farbstufen angesteuert werden. Makeup stellt das beabsichtigte Niveau nach der Reduzierung wieder her; Output ist die endgültige Trimmung. Vergleichen Sie bei angepasster Lautstärke.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Attack	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Input	Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Knee	Mildert den Punkt, an dem die Komprimierung beginnt. Höhere Werte klingen sanfter und weniger offensichtlich. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Lookahead	Hilft dabei, plötzliche Spitzen reibungsloser zu erfassen. Höhere Werte können sich etwas weniger unmittelbar anfühlen. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Makeup	Stellt den Pegel wieder her, nachdem die Komprimierung den Ton leiser gemacht hat. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Output	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Oversampling	Macht starke Verzerrungen oder einen eingeschränkten Klang sauberer, auf Kosten einer höheren CPU-Auslastung. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Ratio	Legt fest, wie stark der Pegel gesteuert wird, nachdem er den Schwellenwert überschritten hat. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Release	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.
RMS	Ändert das Hörverhalten von einer schnellen Spitzensteuerung zu einer sanfteren Steuerung des Durchschnittspegels. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Saturation	Wählt den harmonischen Charakter, der nach der Komprimierung hinzugefügt wird. Level – Vergleichen Sie das Ergebnis und achten Sie auf verlorene Transienten oder starke Ansammlungen. Mehr Farbe ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelle weiterhin ihre Rolle in der Mischung behält.
Saturation Drive	Legt fest, wie stark der Sättigungsbereich angehoben wird. Level – Vergleichen Sie das Ergebnis und achten Sie auf verlorene Transienten oder starke Ansammlungen. Mehr Farbe ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelle weiterhin ihre Rolle in der Mischung behält.
Saturation Enabled	Schaltet den harmonischen Farbbereich ein oder aus. Level – Vergleichen Sie das Ergebnis und achten Sie auf verlorene Transienten oder starke Ansammlungen. Mehr Farbe ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelle weiterhin ihre Rolle in der Mischung behält.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Saturation Mix	Mischt die hinzugefügte harmonische Farbe mit dem saubereren komprimierten Klang. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Saturator Circuit Model	Wählt die Gesamtreaktion und Farbe des Sättigungsabschnitts. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Sidechain High Cut	Entfernt hohe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Sidechain Low Cut	Entfernt tiefe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Stereo Link	Lässt beide Kanäle gemeinsam reagieren, sodass das Stereobild nicht zur Seite neigt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Threshold	Legt fest, wie laut der Ton sein muss, bevor die aktuelle Steuerung zu funktionieren beginnt. Bewegen Sie ihn, bis der Abschnitt zu häufig reagiert, und entfernen Sie ihn dann, bis er nur noch den Ereignissen folgt, die Sie tatsächlich steuern möchten.

Praktische Anwendungen

Stimmliche Nivellierung

- Aktivieren Sie RMS.
- Verwenden Sie ein moderates Verhältnis und ein weiches Knie.
- Stellen Sie Attack lange genug ein, um die Konsonanten klar zu halten.
- Verwenden Sie einen mittleren Release, der zwischen Phrasen zurückkehrt.
- Tragen Sie parallel eine leichte Sättigung Warm oder Tape auf.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang bleibt vorne und gleichmäßig, ohne an Artikulation zu verlieren.

Trommelschlag

- Verwenden Sie die Peak-Erkennung.
- Stellen Sie einen langsameren Angriff ein, um den ersten Treffer abzuwehren.
- Stellen Sie die Freigabe ein, um sich vor dem nächsten Schlag zu erholen.
- Verwenden Sie Punch Sättigung und Oversampling, wenn zusätzliche Dichte erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis: Transienten bleiben definiert, während der Körper dichter und kontrollierter wird.

Sidechain duckt sich

- Leiten Sie das Schlüsselsignal zum externen Sidechain-Bus.
- Verwenden Sie Sidechain-Filter, um den nützlichen Triggerbereich zu isolieren.
- Wählen Sie schnelles Attack und tempogerechtes Release.
- Lassen Sie Stereo Link für eine stabile Bildgebung aktiviert.

Erwartetes Ergebnis: Die Zielspur bewegt sich vorhersehbar aus dem Weg, wenn das Schlüsselsignal eintrifft.

Häufige Fallstricke

Lookahead und Oversampling können die Latenz verändern. Verwenden Sie während der Aufnahme die leichtere Qualitätseinstellung und reservieren Sie die stärkere Option für die Wiedergabe oder den Export. Latenzbezogene Modi ändern, während die Wiedergabe gestoppt ist.

Saturation Mix ist kein Ersatz für die Komprimierung Makeup. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Eine starke, nicht verknüpfte Komprimierung kann das Stereobild verschieben. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.