

TB Compressor

Version: 2.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Équilibre le volume inégal et façonne le punch, la douceur et la densité d'un son.

Ce que ce plug-in résout

Les sources dynamiques nécessitent souvent à la fois un contrôle de niveau et une tonalité ciblée. Un compresseur transparent peut contrôler les pics mais laisser la source sans intérêt ; un compresseur coloré peut ajouter de l'énergie mais obscurcir la décision dynamique. TB Compressor sépare la détection, la réduction de gain, la mise au point du sidechain et la saturation afin que chaque partie puisse être réglée délibérément.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Transparent nivellement ou contrôle de pointe affirmé
- Comportement du détecteur axé sur Frequency
- Stabilité de l'image stéréo liée
- Couleur harmonique en option avant le réglage du niveau final

Comment ça marche

TB Compressor suit l'évolution du niveau sonore de la source et diminue les parties qui dépassent le point de fonctionnement choisi. La détection des crêtes se concentre sur les courtes pointes, tandis que la détection RMS suit le corps moyen du son, de sorte que le même plug-in peut protéger les transitoires ou effectuer un nivellement musical plus fluide.

Attack et Release déterminent la façon dont l'avant et le corps de chaque son survivent à la réduction de gain. Les filtres Sidechain décident de ce à quoi le détecteur prête attention, Stereo Link maintient l'image stable et l'étape de saturation peut ajouter de la densité une fois la dynamique sous contrôle. Réglez d'abord la compression, puis ajoutez de la couleur et faites correspondre le volume de sortie.

Démarrage rapide

- 1 Définissez Input, Makeup et Output sur l'unité et désactivez Saturation.
- 2 Choisissez la détection Peak ou RMS.

- 3** Réduisez Threshold jusqu'à ce que la réduction du gain atteigne la plage prévue.
- 4** Définissez Ratio et Knee pour le caractère de contrôle.
- 5** Tune Attack et Release dans le contexte de la chanson.
- 6** Utilisez le filtrage sidechain si les basses ou les hautes se déclenchent trop fortement.
- 7** Ajoutez la saturation en dernier et faites correspondre le niveau avec Output.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Détection des pics et RMS

Le mode Peak réagit aux excursions instantanées et est adapté aux tambours et aux protections. Le mode RMS suit une énergie moyenne et est souvent plus fluide pour les voix, les basses et les bus.

Threshold, Ratio et Knee

Threshold définit l'endroit où commence la compression, Ratio contrôle la force avec laquelle le niveau supérieur au seuil est restreint et Knee adoucit la transition. Un genou large est plus lisse ; un genou étroit est plus décisif.

Attack, Release et Lookahead

Attack préserve ou supprime le devant d'un son, Release détermine la récupération et Lookahead permet un contrôle plus précoce des crêtes au détriment de la latence. Des valeurs d'attaque et de relâchement très courtes peuvent paraître denses ou déformées de par leur conception.

Filtres Sidechain

Low Cut empêche les basses de dominer la détection. High Cut peut réduire la sensibilité du détecteur aux transitoires lumineux. Ces filtres affectent le détecteur et non le chemin du programme sonore.

Stereo Link

Stereo Link applique une décision de dynamique partagée afin que l'image ne s'incline pas lorsqu'un canal atteint son maximum. Désactivez uniquement pour le mouvement de canal intentionnellement indépendant.

Système Saturation

Activez Saturation, sélectionnez Clean, Soft, Hard, Punch, Warm ou Tape, puis utilisez Drive et Mix. Les choix distincts du modèle de circuit modifient le caractère de la réponse. Oversampling réduit l'aliasing à un coût de CPU et de latence plus élevé.

Gagner en mise en scène

Input modifie la force avec laquelle le détecteur et les étapes de couleur sont pilotés. Makeup restaure le niveau intentionnel après réduction ; Output est le réglage final. Comparez à volume sonore correspondant.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Attack	Définit la rapidité avec laquelle l'effet réagit lorsqu'un son commence. Des valeurs plus rapides contrôlent l'avant ; des valeurs plus lentes gardent plus de punch. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Input	Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Knee	Adoucit le point où commence la compression. Des valeurs plus élevées semblent plus douces et moins évidentes. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Lookahead	Aide à capturer les pics soudains plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler légèrement moins immédiates. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Makeup	Restaure le niveau après que la compression ait rendu le son plus silencieux. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Output	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Oversampling	Rend une forte distorsion ou limite le son plus propre au prix d'une utilisation accrue du processeur. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Ratio	Définit la force avec laquelle le niveau est contrôlé après avoir franchi le seuil. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Release	Définit la rapidité avec laquelle l'effet se détend une fois que le son devient plus faible. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompages, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
RMS	Modifie le comportement d'écoute d'un contrôle de crête rapide à un contrôle de niveau moyen plus fluide. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Saturation	Choisit le caractère harmonique ajouté après compression. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Saturation Drive	Définit la force avec laquelle la section de saturation est poussée. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Saturation Enabled	Active ou désactive la section de couleurs harmoniques. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Saturation Mix	Mélange la couleur harmonique ajoutée avec le son compressé plus propre. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Saturator Circuit Model	Choisit la réponse globale et la couleur de la section de saturation. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Sidechain High Cut	Supprime les hautes fréquences du calque de son ou d'effet actuel. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Sidechain Low Cut	Supprime les basses fréquences du calque de son ou d'effet actuel. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Stereo Link	Fait réagir les deux canaux ensemble afin que l'image stéréo ne penche pas d'un côté. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Threshold	Définit le volume du son avant que le contrôle actuel ne commence à fonctionner. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.

Utilisations pratiques

Nivellement vocal

- Activez RMS.
- Utilisez un rapport modéré et un genou souple.
- Réglez Attack suffisamment longtemps pour que les consonnes restent claires.
- Utilisez une version moyenne qui revient entre les phrases.
- Appliquez une légère saturation Warm ou Tape en parallèle.

Résultat attendu: La voix reste en avant et même sans perdre l'articulation.

Coup de tambour

- Utilisez la détection de pic.
- Définissez une attaque plus lente pour passer le coup initial.
- Réglez le release pour récupérer avant le prochain battement.
- Utilisez la saturation Punch et le suréchantillonnage si une densité supplémentaire est nécessaire.

Résultat attendu: Les transitoires restent définis tandis que le corps devient plus dense et plus contrôlé.

Sidechain esquiver

- Acheminez le signal clé vers le bus sidechain externe.
- Utilisez des filtres sidechain pour isoler la plage de déclenchement utile.
- Choisissez une attaque rapide et une libération adaptée au tempo.
- Gardez Stereo Link activé pour une imagerie stable.

Résultat attendu: La piste cible s'écarte de manière prévisible lorsque le signal clé arrive.

Pièges courants

Lookahead et le suréchantillonnage peuvent modifier la latence. Utilisez le paramètre de qualité plus léger pendant l'enregistrement et réservez l'option la plus lourde pour la lecture ou l'exportation. Modifiez les modes liés à la latence lorsque la lecture est arrêtée.

Saturation Mix ne remplace pas la compression Makeup. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Une forte compression non liée peut déplacer l'image stéréo. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.