

TB EQ

Version: 2.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Façonne le ton et contrôle les fréquences dures, bruyantes ou distrayantes avec jusqu'à 24 bandes précises.

Ce que ce plug-in résout

Statique EQ résout les problèmes de tonalité stable mais ne peut pas suivre la dureté dépendant du niveau. La compression à large bande réagit au niveau mais affecte souvent plus de spectre que nécessaire. TB EQ place le contrôle de la forme statique, du mouvement dynamique et de la résonance spectrale dans le même flux de travail par bande afin que l'équilibre tonal et le contrôle des problèmes restent localisés.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Mise en forme statique précise sur jusqu'à 24 bandes
- Réductions ou augmentations dépendant de Level
- Réduction étroite de la résonance spectrale
- Workflows de surveillance sélective des canaux et delta

Comment ça marche

TB EQ divise la mise en forme du ton en bandes indépendantes. Une bande statique effectue un changement cohérent, une bande dynamique se déplace uniquement lorsque cette zone de fréquence devient trop forte ou trop faible, et le contrôle spectral suit des résonances étroites à l'intérieur de la zone sélectionnée au lieu de déplacer toute la bande de manière égale.

Chacune des vingt-quatre bandes utilise le même ensemble de commandes, de sorte que le manuel explique cet ensemble partagé une fois plutôt que de répéter des instructions identiques. Frequency localise le son, Gain définit la direction, Q définit le focus et la section dynamique ou spectrale facultative décide quand le changement doit se déplacer. L'écoute Delta permet de confirmer que le son souhaité, plutôt que le son utile à proximité, est affecté.

Démarrage rapide

- 1 Commencez à 0 dB Input et Output Gain.

- 2** Créez ou sélectionnez une bande et choisissez le type de filtre statique.
- 3** Réglez Frequency, Gain et Q tout en écoutant en contexte.
- 4** Activez Dynamic pour un mouvement dépendant du niveau ou Spectral pour un contrôle de résonance étroit.
- 5** Utilisez delta/audition pour vérifier la cible.
- 6** Répétez uniquement si nécessaire et faites correspondre le niveau de sortie.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Création et sélection de groupes

Créez, sélectionnez, activez ou supprimez des bandes de l'analyseur et du sélecteur de bandes. Faire glisser un nœud modifie la fréquence et le gain, tandis que la molette de la souris modifie Q. Les commandes de bande partagées sont expliquées une fois ci-dessous car chaque bande fonctionne de la même manière.

Types de filtres statiques

Chaque bande fournit les formes Bell, étagère, coupe, encoche, passe et passe tout disponibles. Frequency, Gain, Q et Channel Mode définissent la réponse de base.

Dynamique EQ

Le mode dynamique ajoute les comportements Threshold, Range, Ratio, Attack et Release à la bande statique. La portée détermine la direction maximale et la quantité de mouvement.

Traitement spectral

Le mode spectral utilise une analyse spectrale à court terme pour détecter les composants étroits autour de la bande sélectionnée. La sensibilité, la profondeur/portée, l'atténuation et les contrôles associés déterminent ce qui est réduit et de combien.

Modes de traitement mutuel

Les couches dynamiques et spectrales sont conçues comme des processus distincts par bande. Utilisez le mode qui correspond au problème au lieu d'empiler deux détecteurs sur une seule bande.

Outils de canal et delta

Le canal Mode cible le composant stéréo concerné. Delta Band, Delta Mode et le comportement de surveillance/audition isolent ce qu'une bande ou une couche de traitement change.

Analyseur

L'affichage combine le spectre en direct, la courbe statique, la plage dynamique/spectrale attendue et le mouvement en temps réel. Les visuels confirment le comportement mais ne remplacent pas l'écoute.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Band 1-24: Attenuation	Définit la quantité de résonance sélectionnée qui est supprimée ou entendue en mode d'écoute isolée. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Channel Mode	Choisissez le canal stéréo ou la zone centrale/latérale que cette bande change. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Band 1-24: Dynamic	Permet à cette bande de bouger uniquement lorsque la fréquence sélectionnée devient plus forte ou plus faible. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Dynamic Attack	Définit la rapidité avec laquelle la bande réagit à un nouveau pic dans la fréquence sélectionnée. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Band 1-24: Dynamic Range	Limite jusqu'où la bande peut se déplacer lorsque le contrôle dynamique est actif. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Définit la force avec laquelle le groupe réagit après avoir franchi le seuil. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Dynamic Release	Définit la rapidité avec laquelle la bande revient une fois que la fréquence sélectionnée se stabilise. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompes, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Définit le niveau sonore de la fréquence sélectionnée avant le début du mouvement dynamique. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Band 1-24: Enabled	Active ou désactive cette bande EQ. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Frequency	Choisit la zone tonale que cette bande change. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Band 1-24: Gain	Augmente ou diminue la zone tonale sélectionnée. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Band 1-24: Q	Définit l'ampleur ou l'étroitesse du changement de tonalité. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Band 1-24: Spectral	Active un contrôle ciblé des résonances étroites autour de cette bande. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Spectral Depth	Définit l'intensité avec laquelle les résonances détectées sont réduites. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Band 1-24: Spectral Niddle	Concentre le contrôle sur des résonances plus étroites et plus visibles. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Spectral Range	Limite la réduction maximale de résonance autour de cette bande. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle les résonances étroites sont sélectionnées pour le contrôle. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Band 1-24: Type	Choisit la forme du filtre pour cette bande. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Delta Band	Choisissez la bande que vous entendez en isolant uniquement le son modifié par cette bande. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Delta Mode	Choisissez si l'écoute isolée suit une bande ou le mode de traitement EQ actuel. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Input Gain	Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Output Gain	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.

Utilisations pratiques

Résonance vocale dure

- Créez un Bell étroit à la fréquence dure.
- Gardez le gain statique proche du neutre si la dureté est intermittente.
- Activez le mode Spectral et réduisez la sensibilité jusqu'à ce que seule la résonance réagisse.
- Définissez une plage de réduction conservatrice et écoutez le composant supprimé.

Résultat attendu: Les pics aigus sont contrôlés tandis que le ton vocal environnant reste ouvert.

Nettoyage dynamique bas-moyen

- Créez un large Bell dans la région de build.
- Activez le mode dynamique avec une plage négative.
- Réglez Threshold pour les phrases fortes et réglez Attack/Release pour suivre l'enveloppe de la phrase.

Résultat attendu: La densité Low-mid est réduite uniquement lorsqu'elle devient excessive.

Tonalité Mastering

- Utilisez des valeurs Q très larges et de petits gains.
- Travaillez en modes canal uniquement lorsque le déséquilibre est clairement localisé.
- Utilisez Output Gain pour une comparaison correspondante.

Résultat attendu: L'équilibre change subtilement sans phase ni mouvement dynamique inutile.

Pièges courants

Vingt-quatre bandes dynamiques ou spectrales actives peuvent être gourmandes en CPU. Utilisez le paramètre de qualité plus léger pendant l'enregistrement et réservez l'option la plus lourde pour la lecture ou l'exportation. Modifiez les modes liés à la latence lorsque la lecture est arrêtée.

Des augmentations étroites peuvent créer des pics importants. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

La surveillance Delta est diagnostique et doit revenir à la normale avant l'exportation. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.