

TB Inverted Flanger

Version: 1.3.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Crée des mouvements creux, des balayages métalliques et des textures de science-fiction ciblées.

Ce que ce plug-in résout

Le flanger traditionnel ajoute une copie de retard modulée au signal sec. TB Inverted Flanger inverse la relation de phase des voix retardées, créant une annulation plus profonde et un caractère plus vide et soustractif tout en conservant le balayage reconnaissable d'un flanger.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Mouvement à phase supprimée Hollow
- Balayages au jet métallique et au peigne
- Largeur animée subtile à faible mixage
- Modulation répétable de style pédale avec six programmes

Comment ça marche

TB Inverted Flanger mélange la source avec une copie différée très courte et animée dont le rapport est volontairement inversé. Au fur et à mesure que le retard se déplace, différentes fréquences s'annulent et se renforcent, créant des balayages creux, des bords métalliques et un caractère de science-fiction ciblé.

Rate contrôle la vitesse du balayage, Depth contrôle la distance parcourue et Feedback rend les encoches mobiles plus prononcées. Color modifie l'accent tonal et Mix détermine la quantité de définition sèche restante. Définissez Rate avant Depth, puis introduisez Feedback avec précaution car cela peut rendre l'effet beaucoup plus net.

Démarrage rapide

- 1 Commencez à partir de Empty Orbit.
- 2 Réglez Mix suffisamment haut pour entendre clairement l'effet.
- 3 Faites correspondre Rate à la phrase ou au tempo.

- 4 Augmentez Depth pour un balayage plus large.
- 5 Soulevez Feedback avec précaution pour la résonance.
- 6 Utilisez Color pour décider à quel point le centre doit devenir creux.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Depth

Définit la distance parcourue par le temps de retard. Plus de profondeur augmente la largeur de balayage et rend l'identité du flanger plus évidente.

Rate

Contrôle la vitesse du LFO depuis un mouvement très lent jusqu'à une modulation de type scanner à 10 Hz.

Feedback

Renvoie le signal retardé inversé sur le chemin de retard, augmentant la résonance du peigne et l'intensité métallique.

Color

Contrôle le corps extra sec à l'intérieur du noyau d'effet. Un Color plus élevé souligne le caractère creux du retard inversé en réduisant ce corps.

Mix

Mélange le signal original avec le noyau de flanger complet. Utilisez des valeurs faibles pour le mouvement autour d'une source intacte et des valeurs élevées pour l'annulation exposée.

Programmes

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse et 10Hz Scanner démontrent la gamme complète de mouvements.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Color	Modifie la luminosité globale et le caractère tonal. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Depth	Définit la distance parcourue par le mouvement. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Feedback	Renvoie le son traité dans l'effet pour créer un résultat plus long ou plus fort. Augmentez-le lentement et surveillez le niveau de sortie. Si le son continue de croître après l'arrêt de l'entrée, réduisez ce contrôle avant d'ajouter davantage de traitement.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Rate	Définit la vitesse à laquelle le mouvement se répète. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.

Utilisations pratiques

Voix de science-fiction

- Utilisez un Rate moyen et un Color élevé.
- Augmentez Feedback jusqu'à ce que des formants métalliques apparaissent.
- Mélangez Mix en dessous du niveau complètement humide pour préserver l'intelligibilité.

Résultat attendu: La voix gagne des bandes latérales creuses et mobiles tandis que les mots restent reconnaissables.

Orbite de synthé lente

- Choisissez un Rate très faible.
- Utilisez un Depth élevé et un Feedback modéré.
- Automatisez Mix dans les transitions.

Résultat attendu: Les harmoniques soutenues se déplacent à travers de larges encoches soustractives.

Pièges courants

L'annulation dépend de la source et peut réduire les basses fréquences de manière inattendue. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

High Feedback peut devenir aigu et fort. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Les anciennes instances enregistrées peuvent rappeler des valeurs par défaut plus anciennes ; utilisez une nouvelle instance pour comparer le comportement de l'usine. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.