

TB Inverted Phaser

Version: 2.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Ajoute un mouvement de phase profond et rotatif et une sensation d'espace inhabituelle à un son.

Ce que ce plug-in résout

Un phaser conventionnel ajoute son chemin passe-tout au signal sec. TB Inverted Phaser le soustrait, produisant des encoches d'annulation plus dures et plus profondes qui restent clairement définies sur les pads, les accords soutenus, les guitares et le matériel de conception sonore.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Encoches spectrales profondes
- Modèles en forme de peigne de une à douze étapes
- Modulation régulière ou volontairement instable
- Contrôle de la texture sèche/humide et résiduelle

Comment ça marche

TB Inverted Phaser fait pivoter la phase des zones de fréquence sélectionnées et combine ce résultat avec le signal d'origine. L'interaction produit une série mobile d'encoches et de pics ; la conception inversée donne à ces mouvements une sensation de rotation plus profonde et moins familière qu'un phaser conventionnel.

Stages et Spacing définissent la complexité du motif, Centre et Depth choisissent où il se déplace et Rate plus LFO Shape contrôlent le mouvement. Jitter relâche la répétition, tandis que Feedback et Mix déterminent à quel point le modèle de phase devient dominant. Construisez d'abord le mouvement, puis ajoutez des irrégularités et des commentaires.

Démarrage rapide

- 1 Choisissez le numéro de Stages et définissez Spacing.
- 2 Placez Centre à proximité des harmoniques les plus fortes de la source.
- 3 Définissez Depth, Rate et LFO Shape.

- 4** Soulevez Amount jusqu'à ce que les encoches soient dégagées.
- 5** Ajoutez soigneusement Feedback.
- 6** Utilisez Jitter uniquement si une répétition parfaite n'est pas souhaitée, puis faites correspondre le niveau à Output.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Stages et Spacing

Stages définit le nombre d'encoches ; Spacing modifie leur répartition. Peu d'étapes semblent larges, alors que de nombreuses étapes créent un peigne plus dense.

Centre et Depth

Centre place la région de modulation et Depth définit son déplacement autour de ce centre.

Rate et LFO Shape

Rate contrôle la vitesse. Sine et Triangle sont lisses, les formes de rampe sont directionnelles et Square produit un mouvement par étapes.

Jitter

Ajoute une irrégularité contrôlée à un mouvement autrement périodique. Utilisez de petites quantités pour la dérive organique et des quantités élevées pour une modulation interrompue.

Amount, Feedback et Mix

Amount contrôle la contribution de la phase soustractive, Feedback renforce le motif d'encoche et Mix mélange le résultat complet avec la source.

Output et programmes

Output compense l'annulation ou le gain de résonance. Les programmes couvrent les tampons, les creux vitreux, les rails métalliques, les secousses carrées et l'annulation des fantômes.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Amount	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Centre	Choisit la zone tonale principale où le mouvement du phaser est entendu. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Depth	Définit la distance parcourue par le mouvement. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Feedback	Renvoie le son traité dans l'effet pour créer un résultat plus long ou plus fort. Augmentez-le lentement et surveillez le niveau de sortie. Si le son continue de croître après l'arrêt de l'entrée, réduisez ce contrôle avant d'ajouter davantage de traitement.
Jitter	Ajoute un mouvement irrégulier pour que le balayage soit moins parfaitement répété. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
LFO Shape	Choisit le modèle de mouvement du balayage du phaser. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Output	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Rate	Définit la vitesse à laquelle le mouvement se répète. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Spacing	Rapproche ou éloigne les encoches de phase. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Stages	Définit le nombre d'encoches de phase utilisées. Plus d'étapes créent un balayage plus dense et plus complexe. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Utilisations pratiques

Mouvement des tampons

- Utilisez 6 à 12 étapes.
- Choisissez Sine ou Triangle.
- Définissez un Rate lent, un Depth large et un Feedback modéré.

Résultat attendu: Le pad développe un mouvement profond et continu sans pas rythmés.

Balayage mécanique

- Choisissez Rampe ou Square.
- Augmentez Feedback et Jitter.
- Utilisez moins d'étages pour des encoches plus grandes et plus nettes.

Résultat attendu: La source acquiert un mouvement spectral directionnel semblable à celui d'une machine.

Pièges courants

Le traitement de phase soustractive peut supprimer une énergie substantielle sur des notes particulières. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

High Feedback peut sonner. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Vérifiez toujours l'effet en mono lorsqu'il fait partie d'une chaîne stéréo plus large. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.