

TB Parallel Reverb

Version: 3.0.1 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Mélange trois espaces différents pour créer du corps, des reflets lumineux et une ambiance profonde.

Ce que ce plug-in résout

Un algorithme de réverbération impose généralement un compromis entre proximité, couleur et profondeur. TB Parallel Reverb fait fonctionner trois moteurs humides indépendants en parallèle, permettant à chaque rôle spatial d'être réglé et auditionné séparément avant le mélange final sec/humide.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Colle à chambre ou chambre courte
- Plate ou luminosité printanière
- Long hall ou profondeur de convolution
- Départs indépendants, filtrage, largeur, pré-délai, couleur et solo

Comment ça marche

TB Parallel Reverb envoie la même source dans trois espaces à la fois. Glue fournit des réflexions et une cohésion rapprochées, Bright ajoute une couche plus présente ou plus caractéristique et Space crée la longue queue environnante. Comme les moteurs fonctionnent en parallèle, l'un peut être changé sans obliger les autres à suivre la même dégradation ou la même couleur.

Régalez l'envoi et le caractère de chaque moteur tout en l'écouter seul, puis combinez les trois couches et utilisez le contrôle final Wet/Dry pour les placer derrière la source. Une petite quantité de Glue peut donner du corps, Bright peut révéler des détails et Space peut créer une échelle sans rendre la réverbération entière aussi dense.

Démarrage rapide

- 1 Utilisez un réglage entièrement humide sur un retour auxiliaire ou un mélange conservateur sur un insert.
- 2 Construisez d'abord Glue avec une courte décroissance et un envoi modéré.

- 3** Ajoutez Bright pour la couleur de la plaque ou du ressort.
- 4** Ajoutez Space à un envoi de profondeur inférieur.
- 5** Utilisez Solo pour régler chaque retour de manière isolée.
- 6** Supprimez les bas/hauts inutiles par moteur et définissez la largeur.
- 7** Quittez Solo et équilibrez tous les envois en contexte.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Activation du moteur, mode et solo

Chaque moteur peut être activé indépendamment. Glue sélectionne Room ou Chamber ; Bright sélectionne Plate ou Spring ; Space sélectionne Hall ou IR. Reverb Solo auditionne un retour humide sans sec.

Contrôles partagés

Chaque moteur fournit un pré-délai, une largeur, un gain d'envoi, une décroissance ou une longueur, une passe High, une passe Low, une diffusion et une mise en forme liée à Color appropriée à ce moteur.

Moteur Glue

Size, Diffusion, Damping, Early/Late Mix, filtrage, largeur et courte décroissance créent une proximité, un corps et une salle commune autour de la source.

Moteur Bright

Le mode Plate/Spring, le taux de modulation/profondeur, la diffusion, la distance ou la tension du ressort, le filtrage, la largeur et la couleur produisent de la brillance ou un caractère mécanique.

Moteur Space

Mode Hall/IR, Hall Type, décroissance/longueur, amortissement HF, diffusion, miroitement, filtrage, largeur et pré-retard pour créer une longue profondeur. Le mode IR utilise le comportement de réponse chargé disponible dans le plug-in.

Envoi versus humide/sec

Le gain d'envoi par moteur contrôle chaque retour humide. Wet/Dry Mix contrôle la relation globale finale entre la source d'origine et le bus humide totalisé.

Programmes

Les programmes d'usine couvrent des espaces équilibrés à trois moteurs, des plaques et chambres vocales, des salles de batterie, des salles, des nuages et des textures délibérément hantées.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bright Color	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Bright Decay	Définit la durée de cette couche de réverbération. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompages, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Bright Diffusion	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bright Enabled	Active ou désactive cette couche de réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bright High Pass	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Bright Low Pass	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Bright Mode	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Bright Modulation Depth	Définit la quantité de mouvement de hauteur doux ajouté à cette couche de réverbération. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Bright Modulation Rate	Définit la rapidité avec laquelle le mouvement de hauteur douce change. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bright Plate Distance Spring Tension	Modifie la distance des plaques ou la tension du ressort, en fonction du mode Bright sélectionné. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Bright Pre-Delay	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Bright Send Gain	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Bright Wide	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Glue Color	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Glue Damping	Assombrit cette couche de réverbération à mesure qu'elle se dégrade. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Glue Decay	Définit la durée de cette couche de réverbération. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompes, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Glue Diffusion	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Glue Early Late Mix	Équilibre les premières réflexions avec la queue de réverbération ultérieure. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Glue Enabled	Active ou désactive cette couche de réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Glue High Pass	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Glue Low Pass	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Glue Mode	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Glue Pre-Delay	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Glue Send Gain	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et révérifiez le son dans le mixage complet.
Glue Size	Définit la taille apparente de la pièce de cette couche de réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Glue Wide	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Reverb Solo	Vous permet d'entendre une couche de réverbération seule tout en équilibrant les trois espaces. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Space Color	Déplace cette couche de réverbération de plus sombre et plus douce vers plus claire et plus présente. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Space Decay / Length	Définit la durée de cette réverbération ou réponse impulsionnelle. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompages, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Space Diffusion	Transforme les réflexions des échos séparés en un lavage plus doux. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Space Enabled	Active ou désactive cette couche de réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Space Hall Type	Choisit le caractère de base de la salle. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Space HF Damping	Adoucit les hautes fréquences à mesure que la réverbération s'estompe. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Space High Pass	Supprime les basses fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Space Low Pass	Supprime les hautes fréquences de cette couche de réverbération. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Space Mode	Choisit le caractère d'espace utilisé par cette couche de réverbération. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Space Pre-Delay	Définit la pause entre le son sec et cette couche de réverbération. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Space Send Gain	Définit la quantité de son envoyée dans cette couche de réverbération. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Space Shimmer	Ajoute une tonalité montante et brillante à la longue couche de réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Space Wide	Définit la largeur stéréo de cette couche de réverbération. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Wet/Dry Mix	Mélange le son original avec toutes les couches de réverbération activées. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.

Utilisations pratiques

Espace vocal principal

- Utilisez Glue Room pour la proximité.
- Utilisez Bright Plate pour une queue claire.
- Ajoutez Space Hall tranquillement derrière les deux.
- High-passez chaque moteur et utilisez le pré-délai pour protéger la diction.

Résultat attendu: La voix reste avancée tandis que le champ de réverbération gagne en corps, en brillance et en profondeur.

Pile de salle de batterie

- Utilisez Glue Chamber pour le corps.
- Ajoutez Bright Plate ou Spring à la région de la caisse claire.
- Gardez Space court ou faible.
- Utilisez Solo pour supprimer le lavage à basse fréquence.

Résultat attendu: Le kit sonne plus gros sans perdre la définition des transitoires.

Pièges courants

Les retours parallèles s'additionnent et peuvent augmenter rapidement le niveau. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Solo est un état d'audition ; désactivez-le avant l'exportation. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Une longue décroissance, un miroitement et des réglages élevés de type feedback peuvent masquer la source. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.