

TB Disperser

Versi: 1.3.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Meregangkan bagian depan drum dan synth hits sehingga terasa lebih berat, lebih tajam, atau lebih elastis.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Transien yang tajam membutuhkan lebih banyak bobot atau panjang tanpa kliping, kompresi, atau peningkatan nada yang jelas. TB Disperser memutar fase di sekitar wilayah frekuensi yang dipilih sehingga komponen tiba pada waktu yang berbeda, mengubah lonjakan pendek menjadi sapuan yang lebih dalam sekaligus mempertahankan respons magnitudo statis.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Serangan yang lebih lama dan lebih berat
- Sapuan fase terfokus Frequency
- Penyebaran animasi tanpa otomatisasi DAW
- Desain sementara yang berbeda dari saturasi atau EQ

Bagaimana cara kerjanya

TB Disperser mengubah hubungan waktu antara area frekuensi berbeda di awal bunyi. Panjang totalnya bisa tetap pendek, namun serangannya direntangkan menjadi sapuan melengkung yang bisa membuat tendangan terasa lebih berat, snare terasa lebih tajam, atau pukulan sintetis terasa lebih elastis.

Frequency memilih fokus sapuan, Amount mengatur seberapa terdengar gerakannya, dan Pinch mengubah bentuk gerakan. Speed dan frekuensi LFO menambah gerakan seiring waktu. Mulailah dengan transien yang jelas, atur fokus nada terlebih dahulu, lalu naikkan jumlahnya hanya hingga muncul bobot atau jepretan yang diinginkan.

Mulai cepat

- 1 Mulailah dengan LFO Off.
- 2 Setel Frequency di dekat badan transien.
- 3 Naikkan Amount hingga serangannya jelas berubah.

- 4 Gunakan Pinch untuk memfokuskan kontur.
- 5 Gunakan Speed agar sesuai dengan amplop sumber.
- 6 Aktifkan LFO hanya bila gerakan terus menerus diinginkan.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Amount

Mengontrol kekuatan total rotasi fase dan oleh karena itu panjang suara serta kelengkungan sapuan transien.

Frequency

Mengatur pusat atau poros dispersi. Pengaturan Low menekankan bobot; pengaturan yang lebih tinggi menghasilkan zaps dan kontur metalik yang lebih tajam.

Pinch

Memusatkan aksi fase di sekitar frekuensi yang dipilih. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih fokus dan beresonansi.

Speed

Menskalakan perilaku waktu dispersi secara independen dari LFO Rate. Nilai yang lebih lambat meregangkan gerakan; nilai yang lebih cepat mengencangkannya.

Frequency LFO

LFO Type memilih Off, Sine, Triangle, Saw, Square, atau Random. LFO Range mengatur perjalanan frekuensi dalam oktaf dan LFO Rate mengontrol kecepatan gerak.

Program

Program mendemonstrasikan pembentukan fase yang ketat, mekarnya drum, mekarnya bass, sapuan logam, gerakan pulsa, dan penyebaran acak.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Amount	Menyetel seberapa kuat efek bernama mengubah suara. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Frequency	Memilih area nada utama atau nada pembawa yang digunakan oleh kontrol ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
LFO Range	Mengatur seberapa jauh perjalanan frekuensi pusat bergerak. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
LFO Rate	Mengatur seberapa cepat frekuensi tengah bergerak. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
LFO Type	Memilih bentuk gerakan atau mematikan gerakan otomatis. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Pinch	Memfokuskan sapuan fase di sekitar area frekuensi yang lebih sempit. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih tajam dan lebih beresonansi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Speed	Memperpendek atau meregangkan gerakan fase di sekitar setiap pukulan. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.

Kegunaan praktis

Tendangan berat

- Setel Frequency rendah.
- Gunakan Amount sedang dan Pinch rendah hingga sedang.
- Sesuaikan Speed hingga tepi depan menjadi lebih berat tanpa berubah menjadi kicauan.

Hasil yang diharapkan: Tendangannya terasa lebih dalam dan panjang tanpa peningkatan bass konvensional.

Zap synth animasi

- Tetapkan Frequency menengah atau tinggi.
- Naikkan Pinch.
- Pilih Gergaji, Square, atau Random LFO.
- Atur LFO Range dan Rate untuk gerakan berirama.

Hasil yang diharapkan: Kontur sementara menyapu spektrum dengan gerakan berulang.

Kesalahan umum

Dispersi fase mengubah bentuk gelombang dan waktu puncak meskipun spektrumnya terlihat serupa. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Pengaturan ekstrim dapat terdengar seperti nada atau kicauan resonansi. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.

Periksa kembali drum berlapis untuk pembatalan. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.